

GPSR Label for : Brass PE Pipe Screwing 90° Angle AG 32x1"

Product Name: Brass PE Pipe Screwing 90° Angle AG 32x1"

Product ID: 101310

Variation Number: BONI-34533

Manufacturer/Distributor: Boni-Shop®

Country of Origin: Germany

Contact Person & Contact Information: Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

(EN) Product Specifications:

Size: 32x1
Material: Brass (MS58)
Intended Use: Drinking water and gas
Safety Information & Warnings: Maximum operating pressure: 16 bar. Operating temperature: -20°C to +120°C. Before installation, make sure that the product is suitable for the respective application.
Storage Instructions: Store in a dry, cool place and protect against direct sunlight.
Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

(DE) Produktspezifikationen:

Größe: 32x1"
Material: Messing (MS58)
Vorgesehene Verwendung: Trinkwasser und Gas
Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Maximaler Betriebsdruck: 16 bar. Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C. Vor der Installation sicherstellen, dass das Produkt für die jeweilige Anwendung geeignet ist.
Lagerungshinweise: An einem trockenen, kühlen Ort lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.

(FR) Spécifications du produit:

Taille: 32x1
Matériau: Laiton (MS58)
Utilisation prévue: Eau potable et gaz
Informations de sécurité et avertissements: Pression maximale de fonctionnement: 16 bar. Température de fonctionnement: -20°C à +120°C. Avant l'installation, assurez-vous que le produit est adapté à l'application respective.
Instructions de stockage: Conserver dans un endroit sec et frais et protéger contre le soleil direct.
Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

(ES) Especificaciones del producto:

Tamaño: 32x1
Material: Brass (MS58)
Uso previsto: Agua potable y gas
Información de seguridad y advertencias: Presión máxima de funcionamiento: -20°C a +120°C. Antes de la instalación, asegúrese de que el producto es adecuado para la aplicación respectiva.
Instrucciones de almacenamiento: Almacene en un lugar seco y fresco y proteja contra la luz solar directa.
Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

(IT) Specifiche del prodotto:

Dimensione: 32x1
Materiale: Brass (MS58)
Uso previsto: Acqua potabile e gas
Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Pressione massima di esercizio: 16 bar. Temperatura operativa: da -20°C a +120°C. Prima dell'installazione, si assicuri che il prodotto sia adatto alla rispettiva applicazione.
Istruzioni per la conservazione: Conservare in un luogo asciutto e fresco e proteggere dalla luce del sole.
Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

(PT) Especificações do produto:

Tamanho: 32x1
Material: Latão (MS58)
Uso pretendido: Água potável e gás
Informações de segurança e avisos: Pressão máxima de operação: 16 bar. Temperatura de funcionamento: -20°C a +120°C. Antes da instalação, certifique-se de que o produto é adequado para a respectiva aplicação.
Instruções de armazenamento: Armazene em um lugar seco e fresco e proteja contra a luz solar direta.
Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

(NL) Productspecificaties:

Maat: 32x1
Materiaal: Brass (MS58)
Beoogd gebruik: Drinkwater en gas
Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Maximale bedrijfsdruk: 16 bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +120°C. Zorg ervoor dat het product vóór installatie geschikt is voor de betreffende toepassing.
Opslaginstructies: Bewaren op een droge, koele plaats en beschermen tegen direct zonlicht.
Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

(FI) Tuotetiedot:

Koko: 32x1
Materiaali: Brass (MS58)
Tarkoitettu käyttö: Juo vettä ja kaasua
Turvallisuustiedot ja varoitukset: Maksimi käyttöpainne: 16 bar. Käyttölämpötila: -20°C +120°C. Ennen asennusta varmista, että tuote sopii kyseiseen sovellukseen.
Säilytysohjeet: Säilytä kuivassa, viileässä paikassa ja suojaa suoralla auringonvalolta.
Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuoteturvallisuusasetusta.

(SV) Produktspecificationer:

Storlek: 32x1
Material: Brass (MS58)
Avsedd användning: Dricka vatten och gas
Säkerhetsinformation och varningar: Maximalt rörelstryck: 16 bar. Operativ temperatur: -20°C till +120°C. Innan installationen, se till att produkten är lämplig för respektive applikation.
Förvaringsinstruktioner: Förvara i en torr, sval plats och skydda mot direkt solljus.
Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produkt säkerhetsförordning.

(DA) Produktspecificationer:

Størrelse: 32x1
Materiale: Messing (MS58)
Påtaent anvendelse: Drikkevand og gas
Sikkerhedsinformation og advarsler: Maksimalt driftstryk: 16 bar. Driftstemperatur: -20°C til +120°C. Før installationen skal du sørge for, at produktet er egnet til den respektive anvendelse.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, køligt sted og beskytter mod direkte sollys.
Overholdelse: Dette produkt overholder EU's produkt sikkerhedsforordning.

(NB) Produktspecificasjoner:

Størrelse: 32x1
Materiale: Brass (MS58)
Forventet bruk: Drikke vann og gass
Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Maksimalt driftstrykk: 16 bar. Driftstemperatur: -20°C til +120°C. Før installasjon, sørg for at produktet er egnet for den respektive applikasjonen.
Lagringsinstruksjoner: Oppbevares på et tørt, kjølig sted og beskyttet mot direkte sollys.
Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

(PL) Specyfikacje produktu:

Rozmiar: 32x1
Materiał: Mosiądz (MS58)
Zamierzony użycie: Woda pitna i gaz
Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20 ° C do +120 ° C Przed instalacją należy upewnić się, że produkt jest odpowiedni do odpowiedniego zastosowania.
Instrukcje przechowywania: Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu i chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.
Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

(CS) Specifikace produktu:

Velikost: 32x1
Materiál: Podprsenka (MS58)
Předpokládané použití: Pitná voda a plyn
Bezpečnostní informace a varování: Maximální provozní tlak: 16 bar. Provozní teplota: -20°C až +120°C. Před instalací se ujistěte, že výrobek je vhodný pro příslušnou aplikaci.
Pokyny k uskladnění: Uchovávejte na suchém, chladném místě a chráňte před přímým slunečním světlem.
Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

(SL) Specifikacije izdelka:

Velikost: 32x1
Material: Brass (MS58)
Predvidena uporaba: Pitna voda in plin
Varnostne informacije in opozorila: Največji delovni tlak: 16 bar. Delovna temperatura: -20°C do +120°C. Pred namestitvijo se prepričajte, da je izdelek primeren za ustrezno uporabo.
Navodila za shranjevanje: Shranjujte na suhem, hladnem mestu in zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.
Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

(SK) Špecifikácie produktu:

Veľkosť: 32x1
Materiál: mosadz (MS58)
Určené použitie: Pitie vody a plyn
Bezpečnostné informácie a varovania: Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar. Prevádzková teplota: -20 °C až +120 °C. Pred inštaláciou uistite sa, že výrobok je vhodný pre príslušnú aplikáciu.
Pokyny na skladovanie: Uchovávať v suchom, chladnom mieste a chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

(HU) Termékjellemzők:

Méret: 32x1
Anyag: Brass (MS58)
Tervezett felhasználás: Ivóvíz és gáz
Biztonsági információk és figyelmeztetések: Maximális működési nyomás: 16 bar. Működési hőmérséklet: -20°C +120°C. A telepítés előtt győződjön meg arról, hogy a termék alkalmas az adott alkalmazásra.
Tárolási utasítások: Üzlet egy száraz, hűvös helyen és védje a közvetlen napfényt.
Megfelelés: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendeletének.

(EL) Προδιαγραφές προϊόντος:

Μέγεθος: 32x1
Υλικό: Ορείχαλκος (MS58)
Σκοπούμενη χρήση: Ποτό νερό και αέριο
Πληροφορίες ασφαλείας & προειδοποιήσεις: Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +120°C. Πριν την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για την αντίστοιχη εφαρμογή.
Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό μέρος και προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.
Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

(BG) Спецификации на продукта:

Размер: 32x1
Материал: Сутин (MS58)
Предназначена употреба: Питателна вода и газ
Информация за безопасност и предупреждения: Максимално работно налягане: 16 bar. Работна температура: -20°C до +120°C. Преди монтаж се уверете, че продуктът е подходящ за съответното приложение.
Инструкции за съхранение: Да се съхранява на сухо, хладно място и да се предпазва от пряка слънчева светлина.
Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

(RO) Specificații produs:

Mărime: 32x1
Material: Alamă (MS58)
Utilizare intenționată: Apă potabilă și gaz
Informații de siguranță și avertismente: Presiunea maximă de operare: 16 bar. Temperatura de funcționare: -20°C până la +120°C. Înainte de instalare, asigurați-vă că produsul este potrivit pentru aplicația respectivă.
Instrucțiuni de depozitare: A se păstra într-un loc uscat, răcoros și protejat- i de lumina directă și a soarelui.
Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

(HR) Specifikacije proizvoda:

Veličina: 32x1
Materijal: Messing (MS58)
Predviđena uporaba: Pitana voda i plin
Sigurnosne informacije i upozorenja: Maksimalni radni tlak: 16 bar. Radna temperatura: -20°C do +120°C. Prije ugradnje provjerite je li proizvod prikladan za primjenu.
Upute za skladištenje: Čuvati na suhom, hladnom mjestu i zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti.
Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

(LT) Produkto specifikacijos:

Dydis: 32x1
Medžiaga: Braškės (MS58)
Numatytas naudojimas: Geriamasis vanduo ir dujos
Saugumo informacija ir įspėjimai: Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar. Darbo temperatūra: nuo -20 ° C iki +120 ° C Prieš montuodami įsitikinkite, kad produktas tinka atitinkamai paskirčiai.
Laikymo instrukcijos: Laikyti sausoje, vėsioje vietoje, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Atitikimas: Šis produktas atitinka ES produkto saugos reglamentą.

(LV) Produkta specifikācijas:

Izmērs: 32x1
Materiāls: Krūšturis (MS58)
Paredzētā lietošana: Dzeramais ūdens un gāze
Drošības informācija un brīdinājumi: Maksimālais darba spiediens: 16 bāri. Darba temperatūra: -20°C līdz +120°C. Pirms uzstādīšanas pārlicinieties, ka zāles ir piemērotas attiecīgajam pielietojumam.
Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt sausā, vēsā vietā un sargāt no tiešas saules gaismas.
Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

(ET) Toote spetsifikatsioonid:

Suurus: 32x1
Materjal: Messing (MS58)
Eesmärgipärane kasutus: Joogivesi ja gaas
Ohutusteave ja hoiatused: Maksimaalne töörihk: 16 baari. Töötemperatuur: -20 ° C kuni +120 ° C. Veenduge enne paigaldamist, et toode sobib vastava rakenduse jaoks.
Säilitamistingimused: Hoida kuivas jahedas kohas ja kaitses otsese päikesevalguse eest.
Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutussäärusele.

(GA) Sonraíochtaí Táirge:

Méid: Sonraí teagmhála
Abhar: Brass (MS58)
Úsáid Beartaith: Uisce óil agus gás
Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: brú oibríocháin uasta: 16 bar. teocht oibríocháin: -20 ° C go +120 ° C. Roimh shuiteáil, déan cinnte go bhfuil an táirge oiriúnach don iarratas faoi seach.
Teoracha Stórála: Stóráil in áit thirim, fionnruag agus a chosaint i gcoinne solas díreach.
Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

