

# GPSR Label for : brass PE pipe screw connection 90° IG wall mount 20x1/2"

**Product Name:** brass PE pipe screw connection 90° IG wall mount 20x1/2"

**Product ID:** 101312

**Variation Number:** BONI-34541

**Manufacturer/Distributor:** Boni-Shop®

**Country of Origin:** Germany

**Contact Person & Contact Information:** Hr. Stanislav Maer, +49(0)4221 45 777 00, info@boni-shop.com

## (EN) Product Specifications:

Size: 20x1/2  
Material: Brass (M558)  
Intended Use: Water and gas installation  
Safety Information & Warnings: Maximum operating pressure: 16 bar. Operating temperature: -20°C to +120°C. Please install and use according to the applicable regulations and standards.  
Storage Instructions: Store in a cool, dry place, protect from direct sunlight and moisture.  
Compliance: This product complies with the EU product safety regulation.

## (DE) Produktspezifikationen:

Größe: 20x1/2"  
Material: Messing (M558)  
Vorgesehene Verwendung: Trinkwasser und Gasinstallation  
Sicherheitsinformationen & Warnhinweise: Maximaler Betriebsdruck: 16 bar. Betriebstemperatur: -20°C bis +120°C. Bitte gemäß den gültigen Vorschriften und Normen installieren und verwenden.  
Lagerungshinweise: An einem kühlen, trockenen Ort lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.  
Konformität: Dieses Produkt entspricht der EU-Produktsicherheitsverordnung.

## (FR) Spécifications du produit:

Taille: 20x1/2  
Matériau: Laiton (M558)  
Utilisation prévue: Installation d'eau et de gaz  
Informations de sécurité et avertissements: Pression maximale de fonctionnement: 16 bar. Température de fonctionnement: -20°C à +120°C. Veuillez installer et utiliser conformément aux règlements et aux normes applicables.  
Instructions de stockage: Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité.  
Conformité: Ce produit est conforme au règlement de l'UE sur la sécurité des produits.

## (ES) Especificaciones del producto:

Tamaño: 20x1/2  
Material: Brass (M558)  
Uso previsto: Instalación de agua y gas  
Información de seguridad y advertencias: Presión máxima: 16 bar. Temperatura de funcionamiento: -20°C a +120°C. Por favor, instale y utilice según las normas y reglamentos aplicables.  
Instrucciones de almacenamiento: Almacene en un lugar fresco y seco, proteja de la luz solar directa y la humedad.  
Conformidad: Este producto cumple con el reglamento de seguridad de productos de la UE.

## (IT) Specifiche del prodotto:

Dimensione: 20x1/2  
Materiale: Brass (M558)  
Uso previsto: Installazione di acqua e gas  
Informazioni sulla sicurezza e avvertenze: Pressione massima di esercizio: 16 bar. Temperatura operativa: da -20°C a +120°C. Si prega di installare e usare secondo i regolamenti e le norme applicabili.  
Istruzioni per la conservazione: Conservare in un luogo fresco e asciutto, proteggere dalla luce del sole e dall'umidità.  
Conformità: Questo prodotto è conforme al regolamento sulla sicurezza dei prodotti dell'UE.

## (PT) Especificações do produto:

Tamanho: 20x2  
Material: Latão (M558)  
Uso pretendido: Instalação de água e gás  
Informações de segurança e avisos: Pressão máxima de operação: 16 bar. Temperatura de funcionamento: -20°C a +120°C. Por favor, instale e use de acordo com os regulamentos e normas aplicáveis.  
Instruções de armazenamento: Armazene em um lugar fresco, seco, proteja da luz solar direta e umidade.  
Conformidade: Este produto está em conformidade com o regulamento de segurança de produtos da UE.

## (NL) Productspecificaties:

Maat: 20x1/2  
Materiaal: Brass (M558)  
Beoogd gebruik: Water- en gasinstallatie  
Veiligheidsinformatie en waarschuwingen: Maximale bedrijfsdruk: 16 bar. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot +120°C. Installeer en gebruik volgens de toepasselijke voorschriften en normen.  
Opslaginstructies: Bewaren op een koel, droge plaats, beschermen tegen direct zonlicht en vocht.  
Naleving: Dit product voldoet aan de EU-voorschriften voor productveiligheid.

## (FI) Tuotetiedot:

Koko: 20x 1/2  
Materiaali: Brass (M558)  
Tarkoitettu käyttö: Veden ja kaasun asennus  
Turvallisuustiedot ja varoitukset: Maksimi käyttöpainne: 16 bar. Käyttölämpötila: -20°C +120°C. Asenna ja käytä sovellettavien sääntöjen ja standardien mukaisesti.  
Säilytysohjeet: Säilytä kylmässä, kuivassa paikassa, suojaa suoralta auringonvalolta ja kosteudelta.  
Yhteensopivuus: Tämä tuote vastaa EU:n tuotetuovallisuusasetusta.

## (SV) Produktspecificationer:

Storlek: 20x1/2  
Material: Brass (M558)  
Avsedd användning: Vatten- och gasinstallation  
Säkerhetsinformation och varningar: Maximalt driftstryck: 16 bar. Operativ temperatur: -20°C till +120°C. Vänligen installera och använd enligt gällande regler och standarder.  
Förvaringsinstruktioner: Förvara i en sval, torr plats, skydda från direkt solljus och fukt.  
Efterlevnad: Denna produkt uppfyller EU:s produkt säkerhetsförordning.

## (DA) Produktspecificationer:

Størrelse: 20x1/2  
Materiale: Messing (M558)  
Påtenkt anvendelse: Vand- og gasinstallation  
Sikkerhedsinformation og advarsler: Maksimal driftstryk: 16 bar. Driftstemperatur: -20°C til +120°C. Installer venligst og brug i henhold til gældende regler og standarder.  
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares på et køligt, tørt sted, beskyttes mod direkte sollys og fugt.  
Overholdelse: Dette produkt overholder EU's produkt sikkerhedsforordning.

## (NB) Produktspecificasjoner:

Størrelse: 20x1/2  
Materiale: Brass (M558)  
Forventet bruk: Vann- og gassinstallasjon  
Sikkerhetsinformasjon og advarsler: Maksimalt driftstrykk: 16 bar. Driftstemperatur: -20°C til +120°C. Vennligst installer og bruk i henhold til gjeldende forskrifter og standarder.  
Lagringsinstruksjoner: Oppbevares på et kjølig, tørt sted, beskyttes mot direkte sollys og fuktighet.  
Overensstemmelse: Dette produktet oppfyller EUs forskrift om produktsikkerhet.

## (PL) Specyfikacje produktu:

Rozmiar: 20x1 / 2  
Materiał: Mosiądz (M558)  
Zamierzony użycie: Instalacja wody i gazu  
Informacje o bezpieczeństwie i ostrzeżenia: Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar. Temperatura pracy: od -20 ° C do +120 ° C Proszę zainstalować i używać zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.  
Instrukcje przechowywania: Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym i wilgocią.  
Zgodność: Ten produkt jest zgodny z rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

## (CS) Specifikace produktu:

Velikost: 20x1/2  
Materiál: Podprezinka (M558)  
Předpokládané použití: Instalace vody a plynu  
Bezpečnostní informace a varování: Maximální provozní tlak: 16 bar. Provozní teplota: -20°C až +120°C. Nainstalujte a používejte podle platných předpisů a norem.  
Pokyny k uskladnění: Uchovávejte na chladném, suchém místě, chráňte před přímým slunečním světlem a vlhkostí.  
Soulad: Tento produkt splňuje nařízení EU o bezpečnosti výrobků.

## (SL) Specifikacije izdelka:

Velikost: 20x1/2  
Material: Brass (M558)  
Predvidena uporaba: Vgradnja vode in plina  
Varnostne informacije in opozorila: Največji delovni tlak: 16 bar. Delovna temperatura: -20°C do +120°C. Prosimo, namestite in uporabite v skladu z veljavnimi predpisi in standardi.  
Navodila za shranjevanje: Shranjujte na hladnem, suhem mestu, zaščitite pred neposredno sončno svetlobo in vlago.  
Skladnost: Ta izdelek ustreza uredbi EU o varnosti izdelkov.

## (SK) Špecifikácie produktu:

Veľkosť: 20x1/2  
Materiál: mosadz (M558)  
Určené použitie: Inštalácia vody a plynu  
Bezpečnostné informácie a varovania: Maximálny prevádzkový tlak: 16 bar. Prevádzková teplota: -20 ° C až +120 ° C. Nainštalujte a použite podľa platných predpisov a noriem.  
Pokyny na skladovanie: Uchovávajte v chladnom, suchom mieste, chráňte pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou.  
Súlad: Tento výrobok spĺňa nariadenie EÚ o bezpečnosti výrobkov.

## (HU) Termékjellemzők:

Méret: 20x1/2  
Anyag: Brass (M558)  
Tervezett felhasználás: Víz és gáz telepítése  
Biztonsági információk és figyelmeztetések: Maximális működési nyomás: 16 bar. Működési hőmérséklet: -20°C +120°C. Kérjük, telepítse és használja az alkalmazandó előírások és szabványok szerint.  
Tárolási utasítások: Űzel egy hűvös, száraz helyen, védje a közvetlen napfényt és a nedvességet.  
Megfelelés: Ez a termék megfelel az EU termékbiztonsági rendeletének.

## (EL) Προδιαγραφές προϊόντος:

Μέγεθος: 20x1/2  
Υλικό: Ορείχαλκος (M558)  
Σκοπούμενη χρήση: Εγκατάσταση νερού και αερίου  
Πληροφορίες ασφαλείας & προειδοποιήσεις: Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar. Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C έως +120°C. Παρακαλούμε εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και πρότυπα.  
Οδηγίες αποθήκευσης: Φυλάσσετε σε δροσερό, ξηρό μέρος, προστατευμένο από το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία.  
Συμμόρφωση: Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τον κανονισμό της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

## (BG) Спецификации на продукта:

Размер: 20x1 / 2  
Материал: Сутин (M558)  
Предназначена употреба: Монтаж на вода и газ  
Информация за безопасност и предупреждения: Максимално работно налягане: 16 bar. Работна температура: -20 ° C до +120 ° C. Моля инсталирайте и използвайте съгласно приложимите правила и стандарти.  
Инструкции за съхранение: Да се съхранява на хладно, сухо място, защитено от пряка слънчева светлина и влага.  
Съответствие: Този продукт отговаря на регламента на ЕС за безопасност на продуктите.

## (RO) Specificații produs:

Mărire: 20x1/2  
Material: Alamă (M558)  
Utilizare intenționată: Instalarea apei și gazelor  
Informații de siguranță și avertismente: Presiunea maximă de operare: 16 bari. Temperatura de funcționare: -20°C până la +120°C. Vă rugăm să instalați și să utilizați conform reglementărilor și standardelor aplicabile.  
Instrucțiuni de depozitare: A se păstra într-un loc răcoros, uscat, protejat de lumina directă a soarelui și umiditate.  
Conformitate: Acest produs este conform cu regulamentul UE privind siguranța produselor.

## (HR) Specifikacije proizvoda:

Većičina: 20x1/2  
Materijal: Mjod  
Predviđena uporaba: Instalacija za vodu za piće i plin  
Sigurnosne informacije i upozorenja: Maksimalni radni tlak: 16 bar. Radna temperatura: -20°C do +120°C. Molimo instalirati i koristite prema važećim propisima i normama.  
Upute za skladištenje: Skladiti na hladnom i suhom mjestu, zaštititi od izravnog sunčevog svjetla i vlage.  
Sukladnost: Ovaj proizvod zadovoljava uredbu EU-a o sigurnosti proizvoda.

## (LT) Produkto specifikacijos:

Izmērs: 20x1 / 2  
Medžiaga: Brašks (M558)  
Numatyta naudojimas: Vandens ir dujų įrenginiai  
Saugumo informacija ir įspėjimai: Didžiausias darbinis slėgis: 16 bar. Darbo temperatūra: nuo -20 ° C iki +120 ° C  
Prasome įdiegti ir naudoti pagal taikomus reglamentus ir standartus.  
Laikymo instrukcijos: Laikyti vėsioje, sausioje vietoje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės.  
Atitikis: Šis produktas atitinka ES produktų saugos reglamentą.

## (LV) Produkta specifikācijas:

Izmērs: 20x1/2  
Materiāls: Krūsturis (M558)  
Paredzētā lietošana: Ūdens un gāzes iekārtas  
Drošības informācija un brīdinājumi: Maksimālais darba spiediens: 16 bāri. Darba temperatūra: -20°C līdz +120°C. Lūdzim instalēt un izmantot atbilstoši piemērojamiem noteikumiem un standartiem.  
Glabāšanas norādījumi: Uzglabāt vēsā, sausā vietā, sargāt no tiešas saules gaismas un mitruma.  
Atbilstība: Šis produkts atbilst ES produktu drošības regulai.

## (ET) Toote spetsifikatsioonid:

Suurus: 20x1/2  
Materjal: Messing (M558)  
Eesmärgipärane kasutus: Vee ja gaasi paigaldus  
Ohutusteave ja hoiatused: Maksimaalne töö rõhk: 16 baari. Töötemperatuur: -20 ° C kuni +120 ° C.  
Paigaldage ja kasutage vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja standarditele.  
Säilitamistingimused: Hoida jahedas, kuivas kohas, otseste päikesevalguse ja niiskuse eest kaitstult.  
Nõuetele vastavus: See toode vastab EL-i tooteohutussäättele.

## (GA) Sonraíochtaí Táirge:

Méid: 20x2  
Ábhar: Brass (M558)  
Úsáid Beartaithe: Suidéall uisce agus gáis  
Faisnéis Sábháilteachta agus Rabhadh: brú oibriúcháin uasta: 16 bar. teocht oibriúcháin: -20 ° C go +120 ° C. Cuir isteach agus úsáid de réir na rialachán agus na gcaighdeán is infheidhme.  
Teoracha Stórála: Stóráil in áit fionnara, tirim, a chosaint ó solas díreach agus tais.  
Comhlíonadh: Comhlíonann an táirge seo rialachán sábháilteachta táirgí an AE.

