

TECHNISCHES DATENBLATT

Produkt	Wipping Spezialklebeband schwarz (Artikelnr.: 69764660)	
Produktbeschreibung	Einseitiges Klebeband	
Produktaufbau	Träger	PES/PVA-Gittergelege diagonal, LDPE-Folie schwarz 60 µm, 2 Jahre UV-Beständig (DIN EN ISO 4892-2)
	Interliner	Releasepapier, schwarz, 90g/m ²
	Klebergewicht	230g/m ²
	Gesamtstärke	0,30 mm
Eigenschaften	Temperaturbeständigkeit (gemäß AMF Prüfvorschrift AA-C-473)	Von -40°C bis +80 °C
	Klebkraft (in Anlehnung an AFERA 5001)	min 35 N/25mm Kontaktzeit: 1h F@yield
Klebstoffeigenschaften	Wipping Spezialklebeband ist ein reines Polyacrylat. Er zeichnet sich durch hohe Klebkräfte und extrem hohen Tack bei gleichzeitig herausragender Feuchtigkeits- und Klimabeständigkeit im verklebten Zustand aus. Der Klebefilm hat eine ausgezeichnete Adhäsion auf beinahe allen Untergründen u.a. zu unpolaren Oberflächen wie z.B. PE- und PP-Folien und non-woven Kunststoffvliese. Der Kleber zeigt außerdem exzellente Eigenschaften in der Kälte. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.	