

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Produkt /Product: PP-Spinnvlies / PP-Spundbound

Produkteigenschaften /Typical Properties

atmungsaktiv, wasserabweisend – waschbar bis 95°C

Physikalische Eigenschaften / Physical Properties	Einheit/Unit	Mittelwert/ Typical Average	Prüfmethode / Test method	Toleranzen/ Tolerances
Gewicht / Weight	(g / m ²)	80	DIN EN 29073-1	+/- 5%
Faserstärke / Thickness	μ	~ 2,4		+/- 5%
Farbe / Color		wählbar		
Dehnung MD / Elongation MD	(%)	50	DIN EN 29073-3	+/- 10%
Dehnung CD / Elongation CD	(%)	55	DIN EN 29073-3	+/- 10%
Reissfestigkeit MD / Tensile strength MD	(N/5 cm)	120	DIN EN 29073-3	+/- 10%
Reissfestigkeit CD / Tensile strength CD	(N/5 cm)	100	DIN EN 29073-3	+/- 10%
Wassersäule (ungewaschen)/ Hydrostatic Head	(mm)	200	DIN EN 29073-3	+/- 10%
Arbeitsaufnahme MD / Tensile work MD	(J)	5		
Arbeitsaufnahme CD / Tensile work CD	(J)	5		

* bei diesen technischen Werten handelt es sich um Mittelwerte