

# COLUX®PROTECT

## SCHUTZSPRAY GEGEN SCHIMMEL

### BIOZIDFREIE SCHUTZSCHICHT GEGEN SCHIMMELBEFALL IM HAUS UND KELLER

(Produktreihe 603)

#### WAS KANN COLUX®PROTECT SPRAY LEISTEN?

Die Schimmelbeseitigung mit Coluxprotect ist ein wichtiger Schritt bei der Vermeidung von Gesundheitsrisiken und dem Erhalt eines sauberer Innenraums. Es wirkt gegen Mikroorganismen u.a. Schimmelpilze, die in feuchten Umgebungen wachsen und Feuchtigkeit aus der Luft aufnehmen.

#### KURZBESCHREIBUNG

ColuxProtect bildet eine Schutzschicht, als sichere und effektive Lösungen gegen Schimmelbefall. Nach dem Aufsprühen entsteht eine dünne, halblasierende und schützende Schicht an der Wand. Diese Oberfläche verfügt über eine wasserdampf-durchlässige und wasserabweisende Eigenschaft und wirkt auf natürliche Weise antiseptisch und kann insbesondere zur Bekämpfung von Schimmelbefall genutzt werden.

#### VERARBEITUNG

- Dose mindestens 1 Minute lang gründlich schütteln wobei die Kugel hörbar ist.
- Sorgen sie für eine gute Belüftung während und nach dem Sprühen – mit kurzen Sprühstößen über Kreuz um eine gleichmäßige Verteilung zu erzielen.
- Überstreichbar für optische Zwecke bzw. schützt vor gefährlichen Staub beim Entfernen von losen Putzresten.

#### SICHERHEITSHINWEIS

Achtung: Enthält Silane, Zinkoxid, Dimethylether. Hochentzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung platzen.



#### SPEZIFIKATION

FUNKTION	Nach dem Aufsprühen entsteht eine dünne, halblasierende und schützende Schicht an der Wand.	
FARBTÖNE	Halb-lasierend farblos	
DICHTE	Flüssiglack mit Treibgas	
SCHICHTSTÄRKE	50 my bei mehrere Schichten	
THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT	0,5 qm / 150 ml Dose 2 qm / 400 ml Dose	
UNTERGRÜNDE	Wand und Boden in Haus und Keller	
SPRÜHBAR	mit kurzen Sprühstößen über Kreuz um eine gleichmäßige Verteilung zu erzielen	
ANWENDUNG	In belüfteten Räumen verwenden mit Mundschutz.FFP2	
TROCKNUNG	Staubtrocken	ca. 2 h
	Grifffest	ca. 6 h
	Spritzwasserfest	ca. 12 h
INHALT	Sprühdose mit 400 ml	
LAGERUNG	1 Jahr Lagerung zwischen 15 u. 25 ° C	
GRUNDIERUNG	Direkte Anwendung bei Schimmelbefall	

- LÖSEMITTELFREI + BIOZID-FREI
- GEGEN SCHIMMELBEFALL
- FÜR HAUS UND KELLER
- MITTLERE AUSBREITUNG BEI (11-30% DER FLÄCHE)



Colux GmbH  
Im Kirchgarten 11  
D-67150 Niederkirchen  
Tel. +49 6326 980094 [glow@colux.de](mailto:glow@colux.de) [www.coluxglow.com](http://www.coluxglow.com)

Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen erteilt und sind nicht verbindlich.

Stand 01/2026



SICHER DURCH DIE NACHT...



Colux GmbH  
Im Kirchgarten 11  
D-67150 Niederkirchen  
Tel. +49 6326 980094 [glow@colux.de](mailto:glow@colux.de) [www.coluxglow.com](http://www.coluxglow.com)

Diese Informationen werden nach  
bestem Wissen und Gewissen erteilt und  
sind nicht verbindlich.

Stand 01/2026