

# Montage- und Gebrauchsanleitung

---

## Lieferumfang prüfen

Bitte vor dem Aufbau sicherstellen, dass alle Teile vollständig und unbeschädigt vorhanden sind:

- Einfülltrichter / Startschacht
- Stahlträgerhalterung / Sicherheitseinhängerahmen XXL
- Schuttrutschen / Schuttröhre (je 1,05 m lang)
- Verbindungsketten und Befestigungsmaterial (vormontiert)

## Sicherheits- und Warnhinweise

- Der Aufbau darf nur durch verantwortungsbewusste Personen erfolgen.
- Kinder dürfen sich während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Rutsche aufhalten.
- Die Schuttrutsche darf nicht zweckentfremdet verwendet werden (z. B. nicht für Personen, Flüssigkeiten oder andere Materialien).
- Vor jeder Nutzung auf Risse, Verformungen oder lose Verbindungen prüfen.
- Niemals unter der montierten Rutsche aufhalten oder arbeiten.
- Bei Aufbauhöhen über 10 m ist ein zweites Gestell zur Stabilisierung erforderlich.
- Bei Staubentwicklung geeigneten Atemschutz tragen.
- Gefahrenbereich absichern und kennzeichnen.

## Montageanleitung

### 1. Vorbereitung

- Standort prüfen: Gerüst oder tragfähige Struktur muss geeignet und zugelassen sein.
- Alle Bauteile bereitlegen und Sichtprüfung durchführen.

### 2. Stahlträgerhalterung montieren

- Halterung am Gerüst oder Gebäude sicher befestigen.
- Auf festen Sitz und waagerechte Ausrichtung achten.
- Bei Bedarf mit zusätzlicher Sicherung (z. B. Spanngurten) stabilisieren.

### 3. Einfülltrichter einsetzen

- Trichter in die Halterung einhängen.
- Sicherstellen, dass der Trichter fest sitzt und nicht kippen kann.
- Optional: Trichter als Zwischentrichter auf weiteren Etagen einsetzen.

#### 4. Schuttrutschen montieren

- Erste Röhre am Trichter befestigen (Ketten einhängen, Verbindung prüfen).
- Weitere Rohre nacheinander einhängen – immer auf sicheren Halt achten.
- Rohre müssen überlappen, damit kein Schutt austritt.

#### 5. Endkontrolle

- Alle Verbindungen prüfen.
- Sicherstellen, dass keine Personen unterhalb der Rutsche arbeiten.
- Gefahrenbereich absperren.

#### Betrieb & Wartung

- Nur trockenen, festen Bauschutt einfüllen.
- Keine Flüssigkeiten, Chemikalien oder brennbare Stoffe einleiten.
- Bei Verstopfung: Betrieb sofort einstellen, Rutsche entleeren und prüfen.
- Nach jedem Einsatz: Sichtkontrolle und Reinigung.
- Beschädigte Teile sofort austauschen – keine Reparaturen an tragenden Teilen.

#### Aufbewahrung

- Trocken und UV-geschützt lagern.
- Nicht gestapelt lagern, um Verformungen zu vermeiden.
- Verbindungsketten separat aufbewahren.

Länge	Anzahl Gestelle	Anzahl Trichter	Anzahl Rohre
2,18 Meter	1	1	1
3,23 Meter	1	1	2
4,28 Meter	1	1	3
5,33 Meter	1	1	4
6,38 Meter	1	1	5
7,43 Meter	1	1	6
8,48 Meter	1	1	7
9,53 Meter	1*	1	8
10,58 Meter	1*	1	9
11,63 Meter	1*	1	10
12,68 Meter	1*	1	11
13,73 Meter	1*	1	12
14,78 Meter	1*	1	13
15,83 Meter	1*	1	14
16,88 Meter	1*	1	15
17,93 Meter	1*	1	16
18,98 Meter	1*	1	17
20,03 Meter	1*	1	18
21,08 Meter	1*	1	19
22,13 Meter	1*	1	20

\*Ab 10 Meter Länge empfehlen wir aus Sicherheitsgründen ein zweites Gestell, um das Gewicht der Rutsche zu stabilisieren.