



Montage- und Gebrauchsanleitung

Sirl Profi XXL Bauschuttrutschen-Set – 7-teilig, 6,38 m

Lieferumfang prüfen

Bitte vor dem Aufbau sicherstellen, dass alle Teile vollständig und unbeschädigt vorhanden sind:

- 1× Einfülltrichter / Startschacht
- 1× Stahlträgerhalterung / Sicherheitseinhängerahmen XXL
- 5× Schuttrutschen / Schuttröhre (je 1,05 m lang)
- Verbindungsketten und Befestigungsmaterial (vormontiert)

Sicherheits- und Warnhinweise

- Der Aufbau darf nur durch verantwortungsbewusste Personen erfolgen.
- Kinder dürfen sich während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Rutsche aufhalten.
- Die Schuttrutsche darf nicht zweckentfremdet verwendet werden (z. B. nicht für Personen, Flüssigkeiten oder andere Materialien).
- Vor jeder Nutzung auf Risse, Verformungen oder lose Verbindungen prüfen.
- Niemals unter der montierten Rutsche aufhalten oder arbeiten.
- Bei Aufbauhöhen über 10 m ist ein zweites Gestell zur Stabilisierung erforderlich.
- Bei Staubentwicklung geeigneten Atemschutz tragen.
- Gefahrenbereich absichern und kennzeichnen.

Montageanleitung

1. Vorbereitung

- Standort prüfen: Gerüst oder tragfähige Struktur muss geeignet und zugelassen sein.
- Alle Bauteile bereitlegen und Sichtprüfung durchführen.

2. Stahlträgerhalterung montieren

- Halterung am Gerüst oder Gebäude sicher befestigen.
- Auf festen Sitz und waagerechte Ausrichtung achten.
- Bei Bedarf mit zusätzlicher Sicherung (z. B. Spanngurten) stabilisieren.

3. Einfülltrichter einsetzen

- Trichter in die Halterung einhängen.
- Sicherstellen, dass der Trichter fest sitzt und nicht kippen kann.
- Optional: Trichter als Zwischentrichter auf weiteren Etagen einsetzen.

4. Schuttrutschen montieren

- Erste Röhre am Trichter befestigen (Ketten einhängen, Verbindung prüfen).
- Weitere Rohre nacheinander einhängen – immer auf sicheren Halt achten.
- Rohre müssen überlappen, damit kein Schutt austritt.
- Gesamtlänge bei diesem Set: 6,38 m (5 Rohre à 1,05 m + Trichter à 1,13 m)

5. Endkontrolle

- Alle Verbindungen prüfen.
- Sicherstellen, dass keine Personen unterhalb der Rutsche arbeiten.
- Gefahrenbereich absperren.

Betrieb & Wartung

- Nur trockenen, festen Bauschutt einfüllen.
- Keine Flüssigkeiten, Chemikalien oder brennbare Stoffe einleiten.
- Bei Verstopfung: Betrieb sofort einstellen, Rutsche entleeren und prüfen.
- Nach jedem Einsatz: Sichtkontrolle und Reinigung.
- Beschädigte Teile sofort austauschen – keine Reparaturen an tragenden Teilen.

Aufbewahrung

- Trocken und UV-geschützt lagern.
- Nicht gestapelt lagern, um Verformungen zu vermeiden.
- Verbindungsketten separat aufbewahren.

Hersteller / Verantwortliche Person für die EU

SIRL-(Simões & Rodrigues)
Zona Industrial de Penela, Lt. 09
Portugal 3230-347 Penela

Tel: +351 239 560 190

Mail: geral@sirl.pt