

SIEBDRUCKFARBE

ColuxGlow Nachleucht Siebdruckfarbe für Karton/Folie (Produktreihe 203)

WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow wasserbasierte Siebdruck- und Beschichtungsfarbe für Folien, Platten und Gewebe aus Kunststoff sowie Karton.

KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow wasserbasiertes Farbsystem zum Bedrucken von saugendem Untergrund auf Karton, Folien, Platten und Gewebe aus PMMA, PVC, PET, PA sowie saugende, vorbeschichtete Folien, Aluminium und Glas im Flachbett Siebdruck und Rotationssiebdruck.

ANWENDUNG

- Die Drucke mit ColuxGlow sind nach dem Trocknen wasserfest und chemikalienbeständig
- Je nach Druckmotiv und Bedruckstoff werden PES oder Polyester-Gewebe von 21-45 Fäden/cm eingesetzt. Zur Herstellung der Druckschablonen müssen wasserbeständige Kopierschichten verwendet werden. Auch klassische Permanentschablonen sind geeignet.
- ColuxGlow trocknet sowohl an der Luft bei Raumtemperatur (ca. 15-20 Min.) als auch unter Heißluft und IR-Einwirkung im Trockner. Die Trocknungszeit hängt von der Saugfähigkeit des Untergrunds ab.
- Ein weiterer Fixierschritt ist nicht nötig.

HINWEIS

Frische Farbreste im Sieb lassen sich problemlos mit Sodareiniger entfernen. Getrocknete Rückstände werden vom trockenen Sieb mit Ethylacetat kurz anlösen und mit Essig-Wasser auswaschen.

SPEZIFIKATION

FUNKTION	Siebdruckfarbe für Leuchtmotive	
FARBTON	gelbgrün bzw. blau nachleuchtend sowie bunt nachleuchtend	
DICHTE	1,3 g/l	
SCHICHT	21-45 Maschen Sieb	
VERBRAUCH	10 qm / Liter	
ANWENDUNG	nicht verdünnbar, für Karton und PMMA, PVC, PET, Nylon z.B. für Etikettendruck und Sticker	
DRUCKTECHNIK	Siebdruck	
VERARBEITUNG	15-20 Minuten Trocknung - keine Fixierung	
TROCKENZEIT	ANDRUCK	15-20 Min.
	UNTERDRUCKEN/ÜBERDRUCKEN	kein Plastisol
	STABELBAR	60 Min.
VERPACKUNG	Dosen 200 ml und 1 Liter	
LAGERFÄHIGKEIT/HALTBARKEIT	Druckfarbe innerhabl 12 Monate aufbrauchen - vor Gebrauch aufrühren. Vor Frost schützen.	



- ACRYLAT AUF WASSERBASIS
- FÜR HANDDRUCK UND SIEBDRUCKMASCHINEN
- AUßENBESTÄNDIG



Colux GmbH
Im Kirchgarten 11
D-67150 Niederkirchen
Tel. +49 6326 980094 glow@colux.de www.coluxglow.com

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.

Stand 2/2020