



Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Premium-Lasur Eiche

Intensive, Wasser abweisende Holz-Lasur mit bis zu 8 Jahren Wetterschutz

Mittelschichtlasur in seidenmattem Eiche-Farbtönen zum intensiven Langzeit-Schutz von Hölzern im Außenbereich

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Die Alpina Holz Premium-Lasur wurde durch das Alpina Entwicklungszentrum in Österreich für raue Witterungsbedingungen wie im Alpenraum formuliert und bietet bis zu 8 Jahre intensiven Langzeit-Wetterschutz. Diese seidenmatte Premium-Mittelschichtlasur schützt mittels UV-reflektierenden Farbpigmenten vor Vergrauen und ist extrem Wasser abweisend. Hochwertige Harze dringen tief in das Holz ein und bilden mithilfe eines widerstandsfähigen Bindemittels einen dauerflexiblen Schutzfilm. Die Lasur ist tropf- und spritzgehemmt, leicht zu verstreichen und ideal für Über-Kopf-Arbeiten.

Farbtöne:

17 Farbtöne

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:

80 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich.
750 ml reichen für ca. 9 m².

Inhaltsstoffe:

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Alkydharz, anorganische Buntpigmente, Silikate, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel, Filmschutzmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

VOC Wert (Deco Paint):

13,29 g/l

GISCODE:

BSW50 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, lösemittelhaltig, filmgeschützt (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:

Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung EH&S:

Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfall sollte nicht über Abwässer entsorgt werden.



Verarbeitung

Materialzubereitung:

Vor der Verarbeitung sollte das Material gut aufgerührt werden, damit sich alle Bestandteile gleichmäßig vermischen und eine optimale Deckkraft sowie Farbstabilität gewährleistet ist.

Verarbeitungsbedingungen:

Das Material darf nur bei einer Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur von mind. 5°C verarbeitet werden.

Trocknung:

Bei 20°C nach 1-2 Stunden oberflächentrocknen. Zweitanstrich nach 12 Stunden. Nach 24 Stunden durchgetrocknet.

Geeignetes Werkzeug:

- Pinsel

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Neue Holzbauteile:

Glatte Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Harthölzer, Exoten und harzhaltige Weichhölzer vor dem Streichen mit Nitro-Universal-Verdünner gründlich abwaschen. Ansonsten Holz nur säubern. Stets einen Probeanstrich auf den so behandelten Hölzern anlegen.

Altes Holz unbehandelt:

Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen und gründlich reinigen. Bei Hartholz kann auch der Alpina Entgrauer beziehungsweise Reiniger verwendet werden.

Beschichtetes Holz:

Altbeschichtungen wie Lacke und Dickschichtlasuren bis auf die saugfähige Holzoberfläche entfernen. Festhaftende Dünnschichtlasuren anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit mit Alpina Wetterschutz-Farbe deckend prüfen.



Technische Information Nr. 48287.20260831 · Stand: 08-2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.