



Die Farbexperten

Technische Information

Silikat FassadenGrund

Grundierung für mineralische Untergründe im Außenbereich
Spezial-Grundierung für mineralische Fassaden und Außenwände

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Alpina Silikat FassadenGrund ist eine verarbeitungsfertige, unpigmentierte Grundierung mit hoher Eindringtiefe für saugende Untergründe. Es egalisiert feste, mineralische Fassaden und andere Außenwände, die stark oder ungleichmäßig saugen. Alpina Silikat FassadenGrund eignet sich ausgezeichnet zum Vorstreichen von Putz, ungebrannten Mauersteinen, Porenbeton, Kalksandstein-Sichtmauerwerk und mineralischen Altanstrichen. Es verleiht ihnen einen natürlich wirkenden Verrieselungs-Effekt.

Farbtonname:

Transparent

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:

Je nach Arbeitsverfahren und Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 140 ml/m². Exakten Verbrauch durch Probe ermitteln.

Inhaltsstoffe:

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Alkaliwasserglas, Polyacrylartharz, Wasser, Additive.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Materialbasis:

Kaliwasserglas mit organischen Zusätzen.

VOC Wert (Deco Paint):

0,49 g/l

GISCODE:

BSW40 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, alkalisch (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:

Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung EH&S:

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.

Gefahren-/Sicherheitshinweis:

Alpina Silikat FassadenGrund ist nicht geeignet für waagerechte Flächen mit Wasserbelastung. Nur mit Dispersions-Silikatprodukten verträglich. Alpina Silikat FassadenGrund darf nicht mit anderen Werkstoffen vermischt werden.



Verarbeitung

Verarbeitungsbedingungen:

Die Temperatur im Raum und die des Untergrundes sollte zwischen 5°C und 30°C liegen. Die ideale Verarbeitungstemperatur liegt bei 8°C - 25°C. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei sein sowie tragfähig, also fest und nicht sandend. Lose Teile, Schmutz, alte Anstriche oder Tapetenreste müssen entfernt werden.

Trocknung:

Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 12 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigeren Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung



Technische Information Nr. 33758.20260820 · Stand: 08-2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.