

Unbehandeltes Holz im Außenbereich bekommt mit der Zeit eine schöne graue Patina. Die können Sie jetzt erhalten und dem Holz gleichzeitig einen dauerhaften Schutz und längere Lebensdauer verleihen. Die Lösung ist Außenholzprotekt, ideal geeignet zum Imprägnieren von unbehandelten Holzoberflächen wie Gartenmöbel und Terrassen. Außenholzprotekt ergibt eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche und erhält gleichzeitig die Patina des Holzes, da er das Holz nicht färbt.

- **Verleiht dem Holz eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche**
- **Verlängert die Lebensdauer des Holzes**
- **Erhöht die Widerstandskraft des Holzes gegen Wind und Wetter**
- **Auch auf anderen saugenden Oberflächen anwendbar, z. B. Fliesen, Beton und Stein**



Anwendungsbereich

Für unbehandelte Oberflächen aller Art im Außenbereich - Holz, Komposit und Stein.

Anwendung

Vorbereitung	Die Oberfläche muss frei von Staub, Schmutz und Algen sein. Stark verschmutzte Oberflächen zuerst mit WOCA Außenholzreiniger säubern. Für optimalen Schutz empfehlen wir anschließend ein leichtes Schleifen der Oberfläche, sodass das Holz ganz glatt und angenehm zu berühren wird. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Behandlung	Den Kanister gründlich schütteln. Außenholzprotekt kann mit Spritze, Pinsel oder durch Tauchen aufgebracht werden. Es ist wichtig, das Produkt gründlich und gleichmäßig aufzubringen. Bei Anwendung mit Malerspritze ist die Spritze ca. 10-15 cm von der Oberfläche entfernt zu halten. Das Holz trocknen lassen.
Bitte beachten	Bitte beachten: Mit Außenholzprotekt behandelte Oberflächen können weder angestrichen noch geölt werden. Vor einer Behandlung mit WOCA Außenöl müssen sie geschliffen und mit WOCA Außenholzintensivreiniger gereinigt werden.

Trocknungszeit

Durchgehärtet	Außenholzprotekt erreicht seine volle Schutzwirkung erst nach 2-4 Tagen.
---------------	--



Technische Daten

Bestandteile	Wasserabweisender Spezialbinder
Dichte:	1,00 g/ml
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	+ 15-30° C
Ergiebigkeit	20-30 m ² /l je nach den saugenden Eigenschaften der Oberfläche
Mischungsverhältnis	Unverdünnt
Aufbewahrung	+ 10-30° C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
VOC:	Dieses Produkt enthält max.30 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 140 g VOC/l [Kat. A/i].
Verpackung	2,5 L
Nachbehandlung	1-2 Mal jährlich

Pflege und Folgeprodukte

Deep cleaning	Außenholzreiniger , Art.-Nr. 617925 Außenholzintensivreiniger , Art.Nr. 607542
Folgeprodukte	Außenöl, Art.-Nr. 6079xx
Werkzeug	Terrassenschrubber, Art.-Nr. 599601 Teleskopstiel, Art.-Nr. 599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.