

Außenholzintensivreiniger ist ein wirksames Reinigungsmittel zum Auffrischen von witterungsexponiertem, patiniertem Holz. Das gebrauchsfertige, dickflüssige Produkt ist auch auf vertikale Flächen gut aufzubringen.

Außenholzintensivreiniger dringt tief ins Holz ein und entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina. Nach der Behandlung sollte zum optimalen Schutz eine Behandlung mit WOCA Außenholzöl folgen.

- **Dickflüssig**
- **Leicht aufzutragen**
- **Tiefenreinigend**
- **Tropft nicht**
- **Entfernt Schmutz, Beläge und graue Patina**



## Anwendungsbereich

Holzintensivreiniger ist gut für Terrassen, Wandbekleidungen, Zäune, Gartenmöbel usw. geeignet.

## Anwendung

### Vorbereitung

Die Behandlung muss in trockenem, am besten bewölktem Wetter erfolgen, da der Reiniger nicht eintrocknen darf. Direkte Sonneneinstrahlung und Hitze vermeiden. Holz von Laub und Algen befreien. Holz mit reichlich Wasser tiefend nass machen. Möglichst einen Wasserschlauch verwenden.

Holzintensivreiniger ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden.

### Behandlung

Das Holz muss vor dem Auftragen von Holzintensivreiniger trieffass sein. Den Holzintensivreiniger mit Pinsel, Rolle oder Spritze gleichmäßig auftragen und einwirken lassen. Nach ca. 15 Minuten das Holz mit einer steifen Bürste oder einem Besen abschrubben. Für das beste Ergebnis empfehlen wir die WOCA-Siliziumbürste. Holzintensivreiniger mit reichlich Wasser und einem steifen Besen abspülen. Das Holz mindestens 48 Stunden lang trocknen lassen, bevor Außenöl aufgetragen wird.

### Bitte beachten

Wird eine vollständig glatte Oberfläche gewünscht, können evtl. hoch stehende Holzfasern durch Nachschleifen mit Korn 180-240 vor dem Ölen entfernt werden.

## Trocknungszeit

Trocknungszeit 48 Std. bei 15-20° C



## Technische Daten

---

Dichte:	1,02 kg/L
pH-Wert	<1
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	+ 10-25° C – gern bewölkttes Wetter
Ergiebigkeit	Ca. 8-10 m <sup>2</sup> /L
Farben	Klar, leicht weißlich
Werkzeugreinigung	Mit Wasser
Aufbewahrung	Frostfrei und nicht in direktem Sonnenlicht
Gefahrenkennzeichnung	Darf wegen Korrosionsgefahr nicht mit Metall in Berührung kommen.
Verpackung	2.5 L - 5 L

## Pflege und Folgeprodukte

---

Werkzeug	Pinself, Rolle oder Spritze
----------	-----------------------------

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*