



HOME LINE

NovuTop Primer

Grundierung für die NovuTop Flachdachabdichtung

Der NovuTop Primer ist eine hochwertige Emulsion zur gezielten Optimierung von Untergründen. Er verbessert die Haftung insbesondere bei zementgebundenen Flächen. Gleichzeitig werden die mechanischen Eigenschaften des Untergrunds spürbar verbessert, wodurch eine dauerhafte und zuverlässige Haftbrücke für die NovuTop Flachdachabdichtung entsteht.



Vorteile

- Erhöht die Haftfestigkeit
- Verbessert die Wasserundurchlässigkeit
- Abgestimmtes Systemprodukt
- Leicht zu verarbeiten
- Geringer Verbrauch
- Gebrauchsfertige Mischung

Eigenschaften

- Emulsion auf Wasserbasis
- Frost- und Alkalibeständig
- Gebrauchsfertige Mischung
- Streich- & sprühfähig
- Hoher Feststoffgehalt

Technische Daten

FARBE	milchig weiß
VERBRAUCH	ca. 40-50 g/m ²
TROCKNUNG	ca. 2-4 Stunden je nach Witterung
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	ab 5° bis 30°
KONSISTENZ	flüssig
MISCHUNGSVERHÄLTNIS	gebrauchsfertige Mischung
DICHTE	1,04 kg/L
FESTSTOFFGEHALT	47 %
PH-WERT	9 - 11

Anwendungsgebiete

Trage den NovuTop Primer auf bevor du die NovuTop Flachdachabdichtung verarbeitest. Er sorgt für einen optimal vorbereiteten Untergrund und unterstützt eine sichere Haftung. Geeignet ist er für zementäre Untergründe, Beton, Bitumenbahnen, Dachpappe und Holz, z. B. auf Garagen oder Carports.

Für eine detaillierte Erklärung zur Verwendung des Produktes nutze bitte unsere separate Verarbeitungsanleitung.

Hinweise

Vor Gebrauch unbedingt gut schütteln. Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken sowie frei von Staub, Öl, Fett und losen Bestandteilen sein. Schleife Holzoberflächen vor dem Auftrag unbedingt an. Die tatsächliche Verbrauchsmenge ist abhängig von der Untergrundbeschaffenheit und dessen Saugverhalten. Reinige Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser. **Hinweise zu den enthaltenen Stoffen sind im aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu finden.**

Verpackungseinheiten / Gebinde



1 kg Kansister
Art.-Nr. 717524-01

Lagerbedingungen

18 Monate lagerfähig im Original verschlossenen Gebinde. Vor Frost, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Kühl und trocken lagern.

Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Vorschriften erfolgen. Restentleerte Verpackungen können der Wiederverwertung zugeführt werden.

Rechtliche Hinweise

Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt werden. Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt werden. Änderungen sind vorbehalten. Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen.

Hinweis:

Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle.