

## **HOTREGA GmbH**

36364 Bad Salzschlirf

Lorenz-Weber-Str. 2 D 36364 Bad Salzschlirf

Telefon: +49 (0)6648/9529-0
Telefax: +49 (0)6648/9529-900
E-Mail: info@hotrega.de
Internet: www.hotrega.de

# **Technisches Datenblatt**

# TM\_UnioStone\_Zementschleier\_Entferner\_säurefrei\_UST8015

### Beschreibung

Tiefenwirksamer Spezialreiniger zur schnellen und schonenden Entfernung von feinem

Zementschleier, Zementresten, Kalkbelägen und allgemeinen Verschmutzungen. Die säurefreie Rezeptur ermöglicht den Einsatz auf Marmor oder anderen säureempfindlichen Oberflächen.

### Einsatzgebiete

Marmor, Travertin, Jura, Terrazzo, Agglo-Marmor, Betonwerkstein, Solnhofer Platten u. ä.

#### Anwendung

Vor der Anwendung muss das Fugenmaterial gut ausgehärtet sein. Eventuell vorhandene lose Zement-

und Kalkreste abkehren. Die Oberfläche ist immer vorzunässen. Zementschleier-Entferner – säurefrei 1:5 bis 1:10 mit Wasser verdünnen und mit einem Schwamm oder saugfähigem Tuch aufbringen.

Hierbei immer nur in kleinen Abschnitten arbeiten und jeweils maximal 2 m2 behandeln. Nach einer Bearbeitungsdauer von maximal 3 Minuten die gelösten Rückstände aufnehmen und mit reichlich Wasser nachspülen. Während der Verarbeitung

ist unbedingt darauf zu achten, dass das Produkt nicht auf der Oberfläche antrocknet. Bei hartnäckigen Verschmutzungen Vorgang wiederholen.

### Hinweise

Bei geschliffenen oder polierten Natursteinen das Produkt niemals höher konzentriert als 1:10 mit Wasser verdünnt einsetzen und die Bearbeitungsdauer von 3 Minuten nicht überschreiten. Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

#### Eraiebiakeit

Bis zu 250 m2 / Liter Konzentrat – je nach Verschmutzung.

### **Technische Daten**

Form: flüssig
Farbe: hellgelb
Geruch: Zitrone.
pH-Wert: 12,5
Dichte: 1,06
Siedepunkt: 95

Sicherheit

Signalwort: Gefahr
Piktogramme: Ätzwirkung

Gefahrenhinweise: H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise: P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten

Kleidungsstücke

sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

ausspülen.

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Inhalt/Behälter der Problemstoffentsorgung zuführen.

# Inhaltsstoffe

Quartäres C12-14 alkylmethylaminethoxylatmethylchlorid

C9 - 11 Alkoholethoxylat

Natriummetasilikat

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: <5% kationische Tenside, <5% nichtionische Tenside, <5% amphotere Tenside, Duftstoffe (GERANIOL, CITRAL, Hexyl Cinnamal, LINALOOL,D-LIMONENE)

## Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Alkalibeständigen Fußboden vorsehen.

# **Entsorgung**

Materialnummer: D - DE Seite 1 von 2

# $Technisches\ Datenblatt:\ TM\_UnioStone\_Zementschleier\_Entferner\_s\"{a}urefrei\_UST8015$

**HOTREGA GmbH** 



Empfohlene Wasser (mit Reinigungsmittel). Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung

Reinigungsmittel: zugeführt werden.

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Persistenz und Das in diesem Gemisch enthaltene Tensid erfüllt die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit

Abbaubarkeit: wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Dieses Merkblatt kann nicht alle in der Praxis möglichen Anwendungsfälle behandeln . Es kann und soll daher nur unverbindlich beraten. Deshalb kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht abgeleitet werden . Bei mangelnden Erfahrungswerten sollte das Produkt stets an unauffälliger Stelle ausprobiert werden . Im Zweifelsfall ist der anwendungstechnische Beratungsservice der HOTREGA GmbH zu konsultieren .