



Die Farbexperten

Technische Information

Alpina Universal-Lasur Palisander

Vielseitige Holz-Lasur mit bis zu 5 Jahren Wetterschutz

Universelle Dünnschichtlasur in seidenmattem Palisander-Farbtönen mit Nässeschutz-Technologie zum Schutz von Hölzern im Außenbereich

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung:

Alpina Holz Universal-Lasur ist der Allwitterschutz für eine Vielzahl von Holzobjekten. Hochwertige Alkydharze schaffen einen Schutz von bis zu 5 Jahren. Die Dünnschichtlasur dringt tief ein und schützt von innen Reißen oder Abblättern wird zuverlässig verhindert. Die seidenmatte Oberfläche bildet ein atmungsaktives, stark Wasser abweisendes Schutzschild und beugt Grünbelag vor. Alpina Universal-Lasur ist tropf- und spritzgehemmt und ideal für Über-Kopf-Arbeiten. Dank leichter Verarbeitung und schneller Trocknung ist ein Auftrag von zwei Schichten pro Tag möglich.

Farbtöne:

12 Farbtöne

Reichweite/Verbrauch je Gebindegröße:

2,5 Liter für ca. 33 m² (bei 1 Anstrich)

75 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Holzes, Anwendungsbereich und gewünschter Farbtiefe bei einmaligem Anstrich.

Inhaltsstoffe:

Deklaration der Inhaltsstoffe nach VdL-Richtlinie 01: Polyacrylatharz, Alkydharz, anorganische Buntpigmente, Calciumcarbonat, Wasser, Glykolether, Additive, Konservierungsmittel, Filmschutzmittel.

Beratung für Isothiazolinonallergiker und weitere Informationen:

Alpina-Hotline 0800/123 88 87 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

VOC Wert (Deco Paint):

35,98 g/l

GISCODE:

BSW50 - Beschichtungsstoffe, wasserbasiert, lösemittelhaltig, filmgeschützt (Nähere Informationen: www.wingis-online.de)

Lagerung:

Unbrauchbar nach Gefrieren. Um die Produktqualität beizubehalten, fern von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung lagern. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Transport:

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen ein mögliches Auslaufen!

Entsorgung EH&S:

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Waschwasser darf nicht in die Kanalisation/Umwelt gelangen.



Verarbeitung

Materialzubereitung:

Vor der Verarbeitung sollte das Material gut aufgerührt werden, damit sich alle Bestandteile gleichmäßig vermischen und eine optimale Deckkraft sowie Farbstabilität gewährleistet ist.

Verarbeitungsbedingungen:

Das Material darf nur bei einer Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur von mind. 5°C verarbeitet werden.

Trocknung:

Bei 20°C überstreichbar nach ca. 3 Stunden. Nach 24 Stunden durchgetrocknet und belastbar.

Geeignetes Werkzeug:

- Pinsel

Geeignete Untergründe und Vorbehandlung

Neue Holzbauteile:

Glatte Holzoberflächen in Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltsstoffe wie z.B. Harze und Harzgallen entfernen. Harthölzer, Exoten und harzhaltige Weichhölzer vor dem Streichen mit Nitro-Universal-Verdünner gründlich abwaschen. Ansonsten Holz nur säubern. Stets einen Probeanstrich auf den so behandelten Hölzern anlegen.

Altes Holz unbehandelt:

Vergraute, verwitterte Holzoberflächen bis auf das gesunde, tragfähige Holz abschleifen und gründlich reinigen. Bei Hartholz kann auch der Alpina Entgrauer beziehungsweise Reiniger verwendet werden.

Beschichtetes Holz:

Altbeschichtungen wie Lacke und Dickschichtlasuren bis auf die saugfähige Holzoberfläche entfernen. Festhaftende Dünnschichtlasuren anschleifen, reinigen und auf Verträglichkeit mit Alpina Wetterschutz-Farbe deckend prüfen.



Technische Information Nr. 32352.20260831 · Stand: 08-2026

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen.

Alpina Farben GmbH

Roßdörfer Straße 50
D-64369 Ober-Ramstadt
0800/123 88 87
info@alpina-farben.de · www.alpina-farben.de

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.