

Außenholzöl soll im Außenbereich für die Grundbehandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen verwendet werden, z.B. Terrassen, Gartenmöbel, Holzfassaden usw. Die spezielle wasserbasierte Zusammensetzung der Ölkomponenten bewirkt, dass das Produkt mit Wasser verdünnt werden kann und daher die Umwelt und die Gesundheit schonen. Das Öl gibt dem Holz Glut und Farbe und hebt die Holzmaserung hervor. Wenn man die natürlichen Farben sowie die Maserung des Holzes hervorheben möchte, empfiehlt sich die Verwendung von Außenholzöl in Natur. Für die Auffrischung älterer Holzoberflächen empfiehlt sich die Verwendung einer der pigmentierten Öle, welche die ursprüngliche Farbe des Holzes unterstreichen, oder ein Farbwechsel z.B. mit Grau, Anthrazit oder Schwarz ist auch möglich.



- **Das Öl sichert eine starke wasser und schmutzabweisende Oberfläche**
- **Verstärkt die natürliche Holzstruktur**
- **Schnell trocknend**
- **Alle Varianten sind mit UV-Filtern ausgestattet**

## Anwendungsbereich

Außenholzöl soll im Außenbereich für die Grundbehandlung und für die Pflege von neuen oder zuvor ölbehandelten Holzoberflächen verwendet werden, z.B. Terrassen, Gartenmöbel, Holzfassaden usw. Außenholzöl kann sowohl für traditionelle Holzarten wie Kiefer oder Lärche, als auch für exotische Holzarten, wie z.B. Teak, Mahagoni oder Ipé verwendet werden.

## Anwendung

Vorbereitung	<p>Neue Holzoberflächen müssen vor der Ölbehandlung mit WOCA Außenholzreiniger gereinigt werden. Das Holz sollte hiernach mindestens 24 Stunden trocknen, um die Restfeuchtigkeit unter 17% zu halten. Eventuell aufsteigende Holzfasern mit feinem Sandpapier, Körnung 120 entfernen. Die Behandlung sollte nur bei trockener Witterung erfolgen, bei Minimum Temperatur 13°C. Starke Sonneneinstrahlung und extreme Wärme sind zu vermeiden.</p> <p>Wir empfehlen einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle um das Ergebnis beurteilen zu können.</p>
Behandlung	<p>Vor Gebrauch das Öl kräftig umrühren. Das Öl wird mit einem Pinsel in einer dünnen gleichmäßigen Schicht aufgetragen. An den Endflächen beginnen. Im nassen Zustand erscheint das Öl weiß. Es kann einige Minuten dauern, bis das Holz ein geöltes Aussehen bekommt, da zunächst das Wasser verdunstet. Nach max. 5 Minuten eventuell überschüssiges Öl mit einem sauberen Baumwolltuch entfernen, hierbei besonders auf Holzverbindungen oder Risse achten. Die Punkte eventuell wiederholen, sollte das Holz noch nicht mit Öl gesättigt erscheinen.</p> <p>Sobald das Holz trocken ist, kann es mit einem Polierpad oder einer Poliermaschine nachpoliert werden. Hierdurch wird die Oberfläche besonders strapazierfähig.</p>
Bitte beachten	<p>Nicht imprägnierte Weichhölzer müssen mit WOCA Außenholzgrundierung vorbehandelt werden.</p> <p>Achtung (für Möbel): Außenholzöl in Schwarz, Anthrazite und Walnuss werden empfohlen mit Außenholzöl , Natur nachzuölen um eventuelle Abfärben zu vermeiden.</p>

## Trocknungszeit

Durchgehärtet	<p>Abhängig vom Wetter und der Temperatur können 24 bis 48 Stunden vergehen, bevor das Öl vollständig durchgehärtet ist. In diesem Zeitraum darf das Holz keinerlei Nässe ausgesetzt sein.</p>
---------------	--



Außenholzöl

**Pflege und Schutz für Terrassen und Garten-  
möbel**

Technische Datenblatt

02.05.2019 – p. 2/2

## Technische Daten

---

Dichte:	0,98-1,1
Viskosität:	23-32 DIN CUP 4
Ergiebigkeit	8-12 m <sup>2</sup> pro Liter, je nach Holzart und Oberflächenstruktur.
Farben	11 Farben
Werkzeugreinigung	Mit Wasser
Aufbewahrung	Das Produkt muss sicher gelagert werden, darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Von Wärmequellen (z. B. Sonnenlicht) fernhalten. Vor Frost schützen.
VOC:	Dieses Produkt enthält maximal 20 g VOC/L. Der Grenzwert beträgt 130 g VOC/L. [Kat. A/F].
Verpackung	0,75 L und 2,5 L
Nachbehandlung	Wiederholen Sie den Öl-Behandlung bei bedarf. Beginnen Sie mit einer Reinigung mit WOCA Außenholzreiniger.

## Pflege und Folgeprodukte

---

Deep cleaning	Außenholzreiniger
Folgeprodukte	Außenholzgrundierung

## Kontakt

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.*