

TEXTILDRUCKFARBE

ColuxGlow Nachleucht Siebdruckfarbe (Produktreihe 202)

WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow Wasserbasierte Textildruckfarbe zum Bedrucken von Baumwoll- und synthetischen Geweben aus Polyester, Nylon.

KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow wasserbasiertes Farbsystem, frei von Benzin-, Lösemittel und Formaldehyd. Enthält keine verbotenen Stoffe nach Ökotex Standard und ist frei von THM Anhang 38.

ANWENDUNG

■ ColuxGlow Textil ist eine druckfertig eingestellte Textilfarbe. Ein eventuelles Verdünnen ist durch Zugabe eines speziellen Verdünners möglich. Nicht mit Wasser verdünnen. Wasser trennt die Pigmente aus dem System.

■ Je nach Druckmotiv und Bedruckstoff werden PES oder Polyester-Gewebe von 21-45 Fäden/cm eingesetzt. Die Druckschablone muss eine wasserbeständige Kopierschichten haben. Klassische Textilpermanentschablonen sind geeignet

■ ColuxGlow Textil trocknet sowohl an der Luft bei Raumtemperatur (ca. 15-20 Min.) als auch unter Heißluft und IR-Einwirkung in Textiltrocknern. Die Trocknungszeit hängt von der Saugfähigkeit des Textilens Untergrunds ab.

■ Hitzefixierung nur bunte Farben: Nach dem Trocknen der Farbe bei Raumtemperatur werden die Drucke ca. 1 Min. lang bei 150° C Heißluft oder Heißpresse oder Bügeleisen und Backpapier thermofixiert. (Schritt entfällt bei transparenten Farben)

HINWEIS

Ein Plastisol Untergrunddruck ist ungeeignet! Sieb einfach mit Sodareiniger reinigen und eingetrocknete Farbreste mit Ethylacetat auflösen.

SPEZIFIKATION

FUNKTION	Siebdruckfarbe für Leuchtmotive	
FARBTON	farbig nachleuchtend	
DICHTE	1,2 g/l	
SCHICHT	21-45 Maschen Sieb	
VERBRAUCH	10 qm / Liter	
ANWENDUNG	nicht verdünnbar, für Baumwolle und Polyester und Nylon	
DRUCKTECHNIK	Siebdruck	
VERARBEITUNG	15-20 Minuten Trocknung, dann heiß fixieren - entfällt bei transparenten Sorten.	
TROCKENZEIT	ANDRUCK	15-20 Min.
	UNTERDRUCKEN/ ÜBERDRUCKEN	NICHT GEEIGNET
	WASCHFEST	12 Stunden bzw. nach Fixierung
VERPACKUNG	Dosen 200 ml und 1 Liter	
LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT	Druckfarbe innerhalb 12 Monate aufbrauchen - vor Gebrauch aufrühren.	



- ACRYLAT AUF WASSERBASIS
- FÜR HANDDRUCK UND SIEBDRUCKMASCHINEN
- BIS 60° C WASCHBESTÄNDIG



Colux GmbH
Im Kirchgarten 11
D-67150 Niederkirchen
Tel. +49 6326 980094 glow@colux.de www.coluxglow.com

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.