

# NEONGLOW SPRAY

## GELBE INNENFARBE

*Leuchtfarbe Gelb für die Markierung von Fluchtwegen am Arbeitsplatz (Produktreihe 601)*

### WAS KANN COLUXGLOW FARBE LEISTEN?

ColuxGlow Neonglow Spray ist eine lösemittelfreies Farbspray zur Innenanwendung an der Wand.

### KURZBESCHREIBUNG

Coluxglow Neonglow Spray Innenfarbe ist mit speziellen Bindemitteln und anderen Substanzen vorgefüllt und ist lösemittelfrei. Die Farbe haftet auf allen rauen und trockenen Oberflächen aus Beton, Stein und idealerweise in Weiß vorgeschrichenen Oberflächen an der Wand.

### VERARBEITUNG

- Dose mindestens 2 Minuten lang gründlich schütteln daß die Kugel hörbar ist.
- Kurze Sprühstöße mit ausreichend Zeit zum abtrocknen.
- Keine Überlackierung nötig.
- Für einen optimalen Nachleuchteffekt wird ein weißer Untergrund empfohlen.
- Reinigung mit Aceton (Sprühkopf oder Schablone)

### HINWEIS

Gefährlich: Enthält Silane, Dimethylether. Hochentzündliches Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung platzen.

### SPEZIFIKATION

<b>FUNKTION</b>	langnachleuchtendes Leitsystem	
<b>FARBTON</b>	Gelb leuchtet gelbgrün photolumineszierend	
<b>DICHTE</b>	Lack mit Treibgas	
<b>SCHICHT</b>	50 my mehrere Schichten	
<b>VERBRAUCH</b>	0,5 qm / 150 ml Dose 2 qm / 400 ml Dose	
<b>ANWENDUNG</b>	Wand aus Beton, Stein und vorgestrichene Oberflächen	
<b>SPRÜHBAR</b>	mehrere Schichten in kurzen Sprühstößen mit Abtrockenzeit	
<b>VERWENDUNG</b>	In belüfteten Räumen verwenden.	
<b>TROCKNUNG</b>	<b>Staubtrocken</b>	2 Stunden
	<b>Berührbar</b>	6 Stunden
	<b>Gehärtet</b>	12 Stunden
<b>INHALT</b>	Sprühdose mit 150 ml and 400 ml	
<b>LAGERBARKEIT</b>	1 Jahr Lagerung Nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen	
<b>GRUNDIERUNG</b>	weiße oder helle Untergrundfarbe empfohlen	



- LÖSUNGSMITTEL-FREI
- GEEIGNET FÜR MINERALISCHEN UNTERGRUND UND VORGESTRICHENE WÄNDE
- FÜR INNENRAUM GEEIGNET

