

Technisches Datenblatt

TM_UnioStone_Ölex_UST8019

Beschreibung

Spezialprodukt zur schnellen und mühelosen Beseitigung hartnäckigster Motor-, Diesel und Heizölflecken auf Natur- und Betonstein, Estrich, Keramik, Klinker, Terracotta usw. Entfernt auch tief eingezogene Flecken rückstandsfrei. Die selbsttätige Wirkung erspart lästiges Schrubben oder Bürsten. Greift Steinoberflächen nicht an, da frei von Säuren und Laugen.

Einsatzgebiete

Gartenplatten, Hof- und Garageneinfahrten, Gehwege, Pflastersteine uvm.

Anwendung

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Die trockene zu behandelnde Fläche aus ca. 20– 30 cm Entfernung einsprühen und das Produkt einwirken lassen. Bereits nach kurzer Zeit bildet sich eine weiße Kruste, in der alle Fett- und Ölrückstände enthalten sind. Die Einwirkzeit ist abhängig von Umgebungstemperatur und Verschmutzungsgrad. Die weiße Kruste danach abbürsten oder aufsaugen und vorschriftsmäßig entsorgen.

Hinweise

Grundsätzlich ist dieses Produkt vor der Anwendung an verdeckter Stelle auf Verträglichkeit zu prüfen. Bei unsachgemäßer Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

Technische Daten

Form:	Aerosol
Farbe:	weiß
Geruch:	esterartig
pH-Wert:	Keine Daten vorhanden.
Dichte:	0,72
Siedepunkt:	-44

Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken lagern. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. Lagervorschriften TRG 300 für brennbare Aerosole beachten.

Sicherheit

Signalwort:	Gefahr
Piktogramme:	Flamme; Ausrufezeichen
Gefahrenhinweise:	H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweise:	P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Inhaltsstoffe

Ethylacetat; Essigsäureethylester

Kennzeichnung: Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: >30% aliphatische Kohlenwasserstoffe

Umweltschutz

Ökotoxizität: Keine Daten vorhanden.

Persistenz und Abbaubarkeit: Das im Produkt enthaltene Lösungsmittel ist biologisch abbaubar.

Entsorgung

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Empfohlene
Reinigungsmittel: Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

Dieses Merkblatt kann nicht alle in der Praxis möglichen Anwendungsfälle behandeln . Es kann und soll daher nur unverbindlich beraten.
Deshalb kann eine Verbindlichkeit und Haftung hieraus nicht abgeleitet werden . Bei mangelnden Erfahrungswerten sollte das Produkt stets an unauffälliger Stelle ausprobiert werden . Im Zweifelsfall ist der anwendungstechnische Beratungsservice der HOTREGA GmbH zu konsultieren .