

FASSADENFARBE

ColuxGlow im Dunkeln gut sichtbar!

Streich- und Sprühfarbe auf Silizium-Acrylbasis (Produktreihe 106)

WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

ColuxGlow Fassadenfarbe ist ein Anstrich für den Aussenbereich z.B. für Wandflächen aus Beton, Estrich, Faserzement und vorgestrichene Fassade.

KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow Fassadenfarbe ist eine Silizium-Acrylfarbe mit einem hohen Anteil an Nachleucht pigment das Tageslicht speichert und über Zeit wieder abgibt. Ein weißer Voranstrich wird empfohlen um eine gute Leuchtwirkung zu erzielen. Die Fassadenfarbe ist wetterfest und UV-beständig und im Dunkeln gut sichtbar.

ANWENDUNG

- Der Untergrund muß sauber und trocken sein – eine weiße Vorgrundierung erhöht deutlich die Leuchtwirkung, denn die Leuchtfarbe ist lichtdurchlässig.
- Bei Sprühanwendung insbesondere während der Lackierung zwischendurch aufrühren um ein Absetzen der Pigmente zu vermeiden.
- Die Farbe mit Wasser verdünnbar
- TIPP: Zum Streichen **keine** saugende Pinsel/Farbwalze und Metallwerkzeuge verwenden sondern Lackpinsel oder eine Mohairwalze!

HINWEIS

Farbe enthält ein Biozid gegen Fäulnis. Reakt.masse: bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)sebacat und methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat – Symbol: ACHTUNG



SPEZIFIKATION

FUNKTION	Fassade, vorgestrichen	
FARB TÖNE	farblos und gebgrün bzw.blau nachleuchtend	
DICHTE	1,35 g/l	
SCHICHTSTÄRKE	100 my getrockneter Film	
THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT	4 qm / Liter je nach Anwendung	
UNTERGRÜNDE	Weiß vorgestrichene Fassaden Hauswand	
SPRÜHBAR	zum Streichen und verdünnt zum Sprühen mit Wasser verdünnbar	
ANWENDUNG	bei 10-25 Grad C	
TROCKNUNG	STAUBTROCKEN	2 h
	ÜBERSTREICHBAR	12 h
	WASSERFEST	12 h
INHALT	Dosen 375 ml und 1 Liter	
LAGERUNG	Anstrichfarbe innerhalb von 6 Monaten aufbrauchen - Bodensatz aufrühren!	
GRUNDIERUNG	Weiß vorgestrichen	

- SILIKAT-ACRYL BINDEMITEMEL
- FÜR AUSSENFASSADE
- IM DUNKELN GUT SICHTBAR
- WEISSER VORANSTRICH EMPFOHLEN

