

NOVUtop Vlies

Armierungsvlies 30 cm/ 60 cm Breite

Technisches Datenblatt

Art.-Nr.: 43601495-01

Rolle (L 50 m/ B 30 cm)

Art.-Nr.: 43611495-01

Rolle (L 50 m/ B 60 cm)

Produktbeschreibung

NOVUtop Vlies V30 ist ein Armierungsvlies, das speziell für die Abdichtung von Anschlüssen in Kombination mit NOVUtop verwendet wird. NOVUtop Vlies V60 hingegen ist ein Armierungsvlies, das für die flächige Abdichtung in Verbindung mit NOVUtop entwickelt wurde. Beide Produkte arbeiten innerhalb des Systems zusammen und bieten umfassende Lösungen für den Feuchtigkeitsschutz in verschiedenen Anwendungsbereichen.

Technische Daten

Basis: Polyester
Farbton: weiß
Eigenschaften: flexibel, alkalibeständig
einfach zuschneidbar
passt sich gut dem Untergrund an

Maße (V30): Rolle in 30 cm Breite und 50 m Länge

Maße (V60): Rolle in 60 cm Breite und 50 m Länge

Verbrauch (V60): ca. 1,5 m Vlies pro m²
(bei Überdeckung von 5 cm)

Anwendungsgebiete

Verwendbar zur Herstellung einer vollflächigen Abdichtung in Verbindung mit NOVUtop.

Produktverarbeitung

Untergrundvorbereitung

Die zu behandelnden Flächen müssen frei von jeglichen Anhaftungen sein. Fette, Öle und lose Bestandteile müssen vorher entfernt werden. Der Untergrund muss trocken und sauber sein.

Verarbeitung (V30)

NOVUtop Vlies V30 wird in die zuvor aufgetragene Schicht NOVUtop eingelegt und eingearbeitet. Es ist darauf zu achten, dass keine Blasen entstehen. Das Armierungsvlies danach nochmals mit NOVUtop überarbeiten, bis das Vlies vollflächig getränkt ist. Auf eine gegenseitige Überlappung von 5 cm achten. Bei einer Überlappung zur waagerechten Fläche 10 cm einhalten. Empfehlung ist, das Material mit einem Pinsel auftragen und verteilen.

Verarbeitung (V60)

NOVUtop Vlies V60 wird in die zuvor aufgetragene Schicht NOVUtop eingelegt und vollflächig eingearbeitet. Es ist darauf zu achten, dass keine Blasen entstehen. Das Armierungsvlies danach nochmals mit NOVUtop vollflächig überarbeiten, bis das Vlies vollständig getränkt ist. Auf eine gegenseitige Überlappung von 5 cm achten.

Hinweise

Lieferform

Rolle Länge: 50 m, Breite: 30 cm
Rolle Länge: 50 m, Breite: 60 cm

Lagerung

Frostfrei, trocken

Rechtliche Hinweise

Diese Hinweise basieren auf unserem aktuellen Wissensstand und Erfahrungen, unter der Voraussetzung, dass unsere Produkte ordnungsgemäß gelagert und eingesetzt werden.

Aufgrund unterschiedlicher Materialien und Bedingungen können wir keine Garantie für das Arbeitsergebnis übernehmen. Eine Haftung unsererseits besteht nur bei nachweislichem Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Der Anwender ist verantwortlich, die Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Die jeweils aktuelle Produktspezifikation sollte berücksichtigt werden. Änderungen sind vorbehalten.

Eventuelle Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

Für die Qualität unserer Produkte bürgen wir gemäß unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Eine Garantie für den Anwendungserfolg wird nicht übernommen. Unsere technischen Datenblätter bieten eine unverbindliche Beratung und erfordern schriftliche Zustimmung für Zusicherungen, die darüber hinausgehen.

Hinweis

Achten Sie bitte auf das neueste Produktdatenblatt als verbindliche Informationsquelle.

Weitere Informationen finden Sie auf:

www.bkm-mannesmann.de