

## IM90Xi



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Impulse Streifennagler für 34° papiergebundene Nägel von 50 bis 90 mm

### STÄRKEN

Der zuverlässigste und leistungsstärkste IMPULSE® Gasnagler für vielfältige Holz-auf-Holz-Befestigungen von Dachdeckern und Zimmerern.

### VORTEILE UND NUTZEN

- Wetterunabhängig: Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Weniger Gewicht spart Kraft: 20% leichter als andere Technologien
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m<sup>2</sup> pro Dach)
- Multi-Tool: Großes Zubehör- und Nagel sortiment für alle Anwendungen
- Kein Stillstand auf Baustellen: Zuverlässige und immer weiter entwickelte Technologie seit mehr als 30 Jahren
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie - danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

### ZULASSUNGEN



### ANWENDUNGEN

- Lattungen
- Schalungen
- Dachstühle
- Holzrahmenbau / Montage
- Spanplatten / OSB-Platten
- Fußböden
- Laschen
- Transportsicherungen

### BAUSTOFFE



### SICHERHEIT



**PRODUKT**

Artikelbezeichnung ▲▼

Lieferumfang ▲▼

Artikelnummer ▲▼

IM90Xi

Streifennagler  
Stabiler Gerätetkoffer  
Lithium-Batterie  
Lithium-Batterie-Ladeadapter  
Innensechskantschlüssel  
Bedienungsanleitung  
Explosionszeichnung  
Sicherheitsvorschriften  
EU-Konformitätserklärung

019710

IM90Xi inkl. 2 Packs 3,1x80 mm Galv-plus®

-

577297

IM90Xi inkl. 2 Packs 3,1x90 mm Galv-plus®

-

577298

## VERBRAUCHSMATERIAL



### Streifennägel 34° papiergebunden, blank

Innenbereiche, Serviceklasse 1

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	51 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142005
	63 mm	Glatt	3	RounDrive®	3750	142010
	63 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142011
	75 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142017
	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142018
	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142029
	80 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142021
	80 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142032
	80 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142022
	80 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142033
	90 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142035
	90 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142036



### Streifennägel 34° papiergebunden, Galv-Plus®

Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	51 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142007
	63 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142013
	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142019
	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142030
	80 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142052
	80 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142034
	90 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142072
	90 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142037



### Streifennägel 34° papiergebunden, feuerverzinkt

Außenbereiche, Serviceklasse 3

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	63 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142014
	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142020
	90 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142071



### Streifennägel 34° plastgebunden, feuerverzinkt (gerillt)

Außenbereiche, Serviceklasse 3

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	50 mm	Rillenschaft	2	Vollkopf	2500	142000



### Streifennägel 34° papiergebunden, Edelstahl A2

Außenbereiche, Serviceklasse 3

	▲▼ Länge	▲▼ Schafotyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	51 mm	Rillenschaft	1	RounDrive®	1250	142045
	63 mm	Rillenschaft	1	RounDrive®	1250	142047
	70 mm	Rillenschaft	1	Linsenkopf	1250	142048
	80 mm	Rillenschaft	1	Linsenkopf	1250	142049
	90 mm	Rillenschaft	1	Linsenkopf	1250	142086



### Nagelschrauben 34° plastgebunden, galvanisiert 12µm

Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2

	▲▼ Länge	▲▼ Schafotyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	50 mm	Nagelschraube	1	Schraubkopf (TX15)	1250	142100
	65 mm	Nagelschraube	1	Schraubkopf (TX15)	1250	142102
	75 mm	Nagelschraube	1	Schraubkopf (TX15)	1250	142104



### Nagelschrauben 34° plastgebunden, Edelstahl A2

Außenbereiche, Serviceklasse 3

	▲▼ Länge	▲▼ Schafotyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	50 mm	Nagelschraube	1	Schraubkopf (TX15)	1250	142101
	65 mm	Nagelschraube	1	Schraubkopf (TX15)	1250	142103
	75 mm	Nagelschraube	1	Schraubkopf (TX15)	1250	142105

## ZUBEHÖR



Artikel-Nr. 018881  
Impulse Lithium Ladegerät



Artikel-Nr. 018880  
Impulse Lithium Akku



Artikel-Nr. 013256  
Ersatzgummi empf Nase  
IM90 / 100



Artikel-Nr. 115251  
Reinigungsspray (300 ml)




Artikel-Nr. 013690  
Impulse Reinigungsset



Artikel-Nr. 401482  
Impulse Öl (115 ml)



Artikel-Nr. 900507  
Kfz Ladekabel



Artikel-Nr. 019766  
Standard Magazin IM90Xi



Artikel-Nr. 019783  
Nase empf. Oberfläche Xi



Artikel-Nr. 019785 ⚠  
Nase Metalldecken Nag.  
Xi



Artikel-Nr. 019784  
Nase verd. Fussboden Nag.  
Xi

## TECHNISCHE DATEN

### Gerät

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Gewicht (EPTA, kg) (EPTA: mit Akku und ohne Kabel)	3.6 kg
Maße	376 / - / 121 mm
Schlagenergie	105 J
Befestigungen / Akkuladung	13000 Befestigungen
Befestigungen pro Gaskartusche	1250 (-5°C) Befestigungen

### Akku

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Akku-Kapazität	2.1 Ah
Akku-Ladezeit	90 Min.
Akkutyp	Lithium
Befestigungen / Akkuladung	13000 Befestigungen

### Verbrauchsmaterial

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Winkel der Magazinierung	34 ° Paslode Streifennägel
Befestigungsmittel Länge (mm)	50-90
Max. Anzahl an Befestigungen pro Sekunde	2-3 Befestigungen
Max. Anzahl an Befestigungen pro Stunde	1000 Befestigungen
Magazinkapazität	47 Befestigungen

### Sicherheit

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Schallleistungspegel LwA (EN 12549)	108 dB(A)
Schalldruckpegel (EN 12549) LpA	95 dB(A)
Vibration (EN ISO 8662-11) hav	3.9 m/s <sup>2</sup>