Strahler ohne Sensor

LS 150

weiß EAN 4007841 069223 Art.-Nr. 069223







4000 K

4000K neutralweiß



IP44

3 years

Herstellergarantie









Lichtquelle nicht austauschbar



elle nicht Betriebsgerät nicht ischbar austauschbar

Funktionsbeschreibung

Schön. Hell. Ideal für Höfe und Einfahrten: der LED-Strahler LS 150 ohne Sensor. Neutralweißes Licht (4.000 K), 1486 lm, 14,7 W. 80° horizontal und 150° vertikal verstellbar. Der Strahler wird manuell per Schalter an- und ausgeschaltet. Schutzklasse IP 44. Farbausführung: Schwarz und Weiß.

Strahler ohne Sensor

LS 150

weiß EAN 4007841 069223 Art.-Nr. 069223



Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	178 x 157 x 178 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	3 Jahre
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841069223
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Parkhaus / Tiefgarage, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Weiß
Inkl. Eckwandhalter	Nein
	Neili
Montageort	Wand
Montageort Montageart	
	Wand
Montageart	Wand Aufputz, Wand, Ecke
Montageart Schlagfestigkeit	Wand Aufputz, Wand, Ecke IK03
Montageart Schlagfestigkeit Schutzart	Wand Aufputz, Wand, Ecke IK03 IP44
Montageart Schlagfestigkeit Schutzart Schutzklasse	Wand Aufputz, Wand, Ecke IK03 IP44
Montageart Schlagfestigkeit Schutzart Schutzklasse Umgebungstemperatur	Wand Aufputz, Wand, Ecke IK03 IP44 I von -10 bis 30 °C

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lichtstrom Gesamtprodukt	1375 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	1486 lm
Gesamtprodukt Effizienz	94 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Vernetzung	Nein
Leistung	14,7 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Produkt Kategorie	Strahler ohne Sensor
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	Е

Maßzeichnung

Schaltplan

