

L 270 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 067205
 Art.-Nr. 067205



LED

3000 K

Infrarot-Sensor
180°3 individuell
einstellbare Zonen

Max. 8 m



IP44

2 - 2000 Lux (via
App)Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar5 Sek - 60 Min (via
App)

Funktionsbeschreibung

Revolutionär digital. LED-Außenleuchte L 270 digi SC (inkl. Hausnummernpanel) der STEINEL Connect Serie. Mit revolutionärer digi-Sensor-Technologie, 8 m Erfassungsradius und 3 Erfassungsbereichen. Vernetzbar via Bluetooth. Einstellbar per App. 637 lm, 7,8 W, 3000 K. Mit Grundlicht- und Softlichtstart-Funktion. Nachlaufzeit digital einstellbar (10 Sekunden bis 60 Minuten). Aus hochwertigem Aluminium. Mit der L 271 digi auch ohne Hausnummernpanel in den Ausführungen mit und ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	65 x 366 x 235 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	App, Smartphone, Tablet, Connect Bluetooth Mesh
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
VPE1, EAN	4007841067205
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang
Farbe	Anthrazit
Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II

Reichweite Detail	3 Erfassungsbereiche einzeln (de-)aktivierbar, Reichweite separat einstellbar
Reichweite Radial	$r = 6 \text{ m}$ (57 m ²)
Reichweite Tangential	$r = 8 \text{ m}$ (101 m ²)
Lichtstrom Gesamtprodukt	637 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	637 lm
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	10 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht

L 270 digi SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
 EAN 4007841 067205
 Art.-Nr. 067205

Technische Daten


Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C	Grundlichtfunktion Zeit	10s-60 Min., AUS, Helligkeitsgesteuert
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Vernetzung	Ja
Leistung	7,8 W	Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 100 %
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std	Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Montagehöhe max	2,50 m	Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
Slavebetrieb einstellbar	Ja	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Unterkriechschutz	Ja	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
segmentweise Ausblendung	Ja	optimale Montagehöhe	2 m
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Erfassungswinkel	180 °
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung



Schaltplan Bluetooth

