

IM45 GN



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Impulse Haftennagler für 0° plastmagazinierte Nägel von 25 bis 45mm

STÄRKEN

Premium Impulse Haftennagler der nächsten Generation

VORTEILE UND NUTZEN

- Schnell aufgeladener Lithium Akku: Bis zu 4.200 Schüsse mit voller Ladung (1,5h)
- Lithium-Power: 100% kompatibel mit allen Paslode-Lithium-Geräten
- Keine herumfliegenden Materialreste beim Arbeiten durch GN-Anbindung - spart Zeit und bedeutet mehr Sicherheit
- Keine Kunststoffreste unter dem Nagelkopf
- Weniger Leerschüsse durch die patentierte "Lock Out" Technologie
- Extra schlanke, lange Nase für Ecken
- Gummierte Nase schützt die Arbeitsfläche

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Haftbefestigungen
- Abkantbleche / Traufbleche
- Scharen
- Metallabdeckungen
- Fassadenverkleidungen / Dachschindeln aus Faserzement
- Verpackungen

BAUSTOFFE



SICHERHEIT



PRODUKT

| Artikelbezeichnung ▲▼ | Lieferumfang ▲▼ | Artikelnummer ▲▼ |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| IM45 GN | Nagelgerät Zwei gummierte Schutznasen Gerätekoffer Lithium Akku Ladegerät Reinigungsspray Öl Inbusschlüssel Bedienungsanleitung | 018607 |
| IM45 GN inkl. 2 Packs Haftennägel 2,8x25 mm Edelstahl A2 | - | 577301 |

VERBRAUCHSMATERIAL



Coilnägel 0° GN-Tape, feuerverzinkt (gerillt)

Außenbereiche, Serviceklasse 3

| ▲▼ Länge | ▲▼ Schafttyp | ▲▼ Anzahl Fuel Cells | ▲▼ Nagelkopfform | ▲▼ VPE | ▲▼ Artikel-Nr. |
|----------|--------------|----------------------|------------------|--------|----------------|
| 25 mm | Rillenschaft | 1 | Vollkopf | 1000 | 142200 |



Coilnägel 0° GN-Tape, Edelstahl A2 (gerillt)

Außenbereiche, Serviceklasse 3

| ▲▼ Länge | ▲▼ Schafttyp | ▲▼ Anzahl Fuel Cells | ▲▼ Nagelkopfform | ▲▼ VPE | ▲▼ Artikel-Nr. |
|----------|--------------|----------------------|------------------|--------|----------------|
| 25 mm | Rillenschaft | 1 | Vollkopf | 1000 | 142201 |
| 32 mm | Rillenschaft | 1 | Vollkopf | 1000 | 142202 |
| 35 mm | Rillenschaft | 1 | Vollkopf | 1000 | 142207 |



Nagelschrauben 0° GN-Tape, galvanisiert 12µm

Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2

| ▲▼ Länge | ▲▼ Schafttyp | ▲▼ Anzahl Fuel Cells | ▲▼ Nagelkopfform | ▲▼ VPE | ▲▼ Artikel-Nr. |
|----------|---------------|----------------------|--------------------|--------|----------------|
| 35 mm | Nagelschraube | 1 | Schraubkopf (TX15) | 1000 | 142205 |
| 40 mm | Nagelschraube | 1 | Schraubkopf (TX15) | 750 | 142206 |

ZUBEHÖR



Artikel-Nr. 018881
Impulse Lithium Ladegerät



Artikel-Nr. 018880
Impulse Lithium Akku



Artikel-Nr. 115251
Reinigungsspray (300 ml)



Artikel-Nr. 013690
Impulse Reinigungsset



Artikel-Nr. 401482
Impulse Öl (115 ml)



Artikel-Nr. 900507
Kfz Ladekabel

TECHNISCHE DATEN

Gerät

| Beschreibung ▲▼ | Werte ▲▼ |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Gewicht (EPTA, kg) (EPTA: mit Akku und ohne Kabel) | 2.75 kg |
| Maße | 335 / - / 135 mm |
| Schlagenergie | 30 J |
| Befestigungen / Akkuladung | 4200 Befestigungen |
| Befestigungen pro Gaskartusche | 1000 Befestigungen |

Akku

| Beschreibung ▲▼ | Werte ▲▼ |
|----------------------------|--------------------|
| Akku-Kapazität | 2.1 Ah |
| Akku-Ladezeit | 90 Min. |
| Akkutyp | Lithium |
| Befestigungen / Akkuladung | 4200 Befestigungen |

Verbrauchsmaterial

| Beschreibung ▲▼ | Werte ▲▼ |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Winkel der Magazinierung | 0 ° Coilnägel, sheetgebunden |
| Befestigungsmittel Länge (mm) | 25-45 |
| Max. Anzahl an Befestigungen pro Sekunde | 2 Befestigungen |
| Max. Anzahl an Befestigungen pro Stunde | 1000 Befestigungen |
| Magazinkapazität | 125 Befestigungen |

Sicherheit

| Beschreibung ▲▼ | Werte ▲▼ |
|-------------------------------------|----------|
| Schallleistungspegel LwA (EN 12549) | 99 dB(A) |
| Schalldruckpegel (EN 12549) LpA | 86 dB(A) |
| Vibration (EN ISO 8662-11) hav | 2 m/s² |