

IM45 CW



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Impulse Dachpappnagler für drahtmagazinierte Nägel von 22 bis 35mm

STÄRKEN

Premium Impulse Dachpappnagler der nächsten Generation

VORTEILE UND NUTZEN

- Optimal für Flächen bis zu 200 m² und Reparaturarbeiten
- Schnell aufgeladenes Lithium Akku: Bis zu 4.200 Schüsse mit voller Ladung (1,5h)
- Lithium-Power 100% kompatibel mit allem Paslode-Lithium-Geräten
- Einfaches Bedienen dank einteiligm Magazin
- Großflächige Sicherungsnae für sauberes Aufsetzen des Geräts
- Griff mit Soft-Grip für komfortables Arbeiten

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Dachpappe
- Bitumenschindeln
- Dachpappbahnen
- Traufbleche
- Dämmmaterial

BAUSTOFFE



SICHERHEIT



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼	Lieferumfang ▲▼	Artikelnummer ▲▼
IM45 CW	Nagelgerät Gerätekoffer Lithium Akku Ladegerät Reinigungsspray Öl Inbusschlüssel Bedienungsanleitung	018601
IM45 CW inkl. 2 Packs Dachpappnägel 3x25 mm Feuerverzinkt	-	577302

VERBRAUCHSMATERIAL



Dachpappnägel 16° drahtgebunden, feuerverzinkt (glatt)

Außenbereiche, Serviceklasse 3

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	22 mm	Glatt	1	Dachpappnagel	1000	142402
	25 mm	Glatt	1	Dachpappnagel	1000	142403
	35 mm	Glatt	1	Dachpappnagel	1000	142404



Dachpappnägel 16° drahtgebunden, Edelstahl A2 (gerillt)

Außenbereiche, Serviceklasse 3

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	25 mm	Rillenschaft	1	Dachpappnagel	1000	142405

ZUBEHÖR



Artikel-Nr. 018881
Impulse Lithium Ladegerät



Artikel-Nr. 018880
Impulse Lithium Akku



Artikel-Nr. 115251
Reinigungsspray (300 ml)



Artikel-Nr. 013690
Impulse Reinigungsset



Artikel-Nr. 401482
Impulse Öl (115 ml)



Artikel-Nr. 900507
Kfz Ladekabel

TECHNISCHE DATEN

Gerät

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Gewicht (EPTA, kg) (EPTA: mit Akku und ohne Kabel)	3 kg
Maße	315 / - / 127 mm
Schlagenergie	30 J
Befestigungen / Akkuladung	4200 Befestigungen
Befestigungen pro Gaskartusche	1000 Befestigungen

Akku

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Akku-Kapazität	2.1 Ah
Akku-Ladezeit	90 Min.
Akkutyp	Lithium
Befestigungen / Akkuladung	4200 Befestigungen

Verbrauchsmaterial

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Winkel der Magazinierung	16 ° Coilnägel, drahtgebunden
Befestigungsmittel Länge (mm)	22-35
Max. Anzahl an Befestigungen pro Sekunde	2 Befestigungen
Max. Anzahl an Befestigungen pro Stunde	1000 Befestigungen
Magazinkapazität	125 Befestigungen

Sicherheit

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Schallleistungspegel LwA (EN 12549)	99 dB(A)
Schalldruckpegel (EN 12549) LpA	86 dB(A)
Vibration (EN ISO 8662-11) hav	2 m/s ²