

KG700 Klemmern, galvanisiert 12µm



PRODUKTBESCHREIBUNG

- 11,3 mm Rückenbreite – 1,53 mm Drahtdurchmesser - für überdachte Außenbereiche, Nutzungsklasse 2

STÄRKEN

Klemmern mit CE-Kennzeichnung und bauaufsichtlicher Zulassung für hochbelastbare Klammerbefestigungen

VORTEILE UND NUTZEN

- Hohe Auszugswerte
- Partnerschaften mit führenden Plattenherstellern
- Geeignet für Inliner DC PN765
- Verzinkte Klemmern für besten Korrosionsschutz

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Schalung
- Sperrholz und Spanplatte
- Verpackung
- Holzrahmenbau

BAUSTOFFE



PRODUKT

Bezeichnung ▲▼	Spitzenform ▲▼	VPE ▲▼	Artikelnummer ▲▼
Klammern KG 745 EG12	C-Spitze	5400	574941
Klammern KG 735 EG12	C-Spitze	7500	574976
Klammern KG 750 EG12 Stahl	C-Spitze	5400	575749
Klammern KG 755 EG12	C-Spitze	5400	574945
Klammern KG 764 EG12	C-Spitze	5400	574947
Klammern KG 750 EG12	C-Spitze	5400	574943
Klammern KG 760 EG12	C-Spitze	5400	650406
Klammern KG 725 EG12	C-Spitze	7500	650402
Klammern KG 730 EG12	C-Spitze	7500	650403
Klammern KG 738 EG12	C-Spitze	5400	650404
Klammern KG 740 EG12	C-Spitze	5400	650405
Klammern KG 775 EG12	C-Spitze	5400	574979

TECHNISCHE DATEN

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Rückenbreite	11.25 mm
Nenndurchmesser	1.53 mm
Nägel pro Streifen/Coil	75 Befestigungen
Korrosionsschutz	galvanisiert 12µm
Drahtmaß (mm)	1,60x1,34