

Vergessen Sie alles über Ölen. Außen Ölwäsche ist eine milde Ölseife zur Reinigung und Pflege von geölten Oberflächen im Außenbereich, z. B. Holzterrassen oder Holzgartenmöbel. Außen Ölwäsche reinigt nicht nur schonend, sondern führt der Oberfläche auch zusätzlich Öl zu, das ins Holz eindringt und für bis zu 6 Wochen einen besseren Schutz liefert.

- **3 in 1 – wäscht, ölt und pflegt**
- **Erhält das schöne Aussehen des Holzes**
- **Erhöht die Widerstandskraft des Holzes gegen Wind und Wetter**
- **Verzögert die Notwendigkeit einer erneuten Grundölung**
- **Verlängert die Lebensdauer des Holzes**



Anwendungsbereich

Dient als pflegendes Öl für geölte Holzoberflächen aller Art im Außenbereich.

Anwendung

Vorbereitung	Die Oberfläche muss frei sein von Schmutz, Fett und Bewuchs. Stark verschmutztes oder bewachsenes Holz sollte vor der Ölbehandlung mit WOCA Holzreiniger gesäubert werden. Testen Sie stets zuerst an einer weniger auffälligen Stelle die Verträglichkeit von Oberfläche und Produkt.
Behandlung	Außen Ölwäsche im Verhältnis 1:10 mit klarem Wasser mischen. Die Konsistenz des Außen Ölwäsche ändert sich von Öl zu einer milchigen, wässrigen Mischung. Das gebrauchsfertige Außen Ölwäsche mit einer weichen Bürste oder einem Wischmopp auftragen. Die Mischung 10 Minuten einwirken lassen, dann die überschüssige Ölseife mit klarem Wasser abspülen. Die Oberfläche trocknen lassen.
Bitte beachten	Es empfiehlt sich, die Oberfläche alle 4-6 Wochen nachzubehandeln, um das Aussehen des Holzes zu erhalten und grundlegendes Neuölen erst später erforderlich zu machen.

Trocknungszeit

Einwirkzeit	10 Minuten. Danach das überflüssige Außen Ölwäsche mit klarem Wasser abspülen.
-------------	--



Technische Daten

Bestandteile	Natürliche, pflanzliche Ölemulsion
Dichte:	0,9 g/ml
Festkörperanteil	10 % in der gebrauchsfertigen Mischung
Haltbarkeit	3 J.
Anwendungstemperatur	+ 15-25° C
Ergiebigkeit	80 -100 m ² /L
Mischungsverhältnis	1 dl Außen Ölwäsche auf 10 dl Wasser
Aufbewahrung	+ 10-25° C. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht). Frostfrei lagern.
Verpackung	1 L - 2.5 L
Nachbehandlung	Nach 4-6 Wochen – je nach Wetter und Beanspruchung

Pflege und Folgeprodukte

Deep cleaning	Außenholzreiniger, Art.-Nr. 617925
Grundölen	Außenöl, Art.-Nr.6179xx
Werkzeug	Applikator, Art.-Nr. 880151 Nachfüllung für Applikator, Art.-Nr. 880153 Teleskopstiel, Art.-Nr. 599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.